



Preisliste Deutschland

Die Elektroinstallation wird digital.

Gültig ab 1. Oktober 2021

Zuverlässig und zukunftssicher.



SICHERUNGSKASTEN

Produktbild



Beschreibung

dS-AB150

Starter Kit EASY

Preis Netto

EUR 716,00

Das Starter Kit EASY enthält die wichtigsten Komponenten zur Erstellung einer kleinen digitalSTROM Smart Home Installation. Beliebig erweiterbar.

Inhalt:

- 1x dSS20
- 1x dSM20
- 1x dSF20
- 2x GE-TKM300
- 1x SW-TKM200
- 1x GR-KL200
- 1x GE-SDM300-S

GTIN/EAN: 7640156794717



dS-BP200

digitalSTROM Basis-Paket

EUR 1.239,00

digitalSTROM Basis-Paket Sicherungskasten (für 3 Stromkreise)

Inhalt:

- 3 x dSF20
- 3 x dSM20
- 1 x dSS20

GTIN/EAN: 7640156792508



dSS20

digitalSTROM Server

EUR 456,00

Der digitalSTROM-Server (dSS) mit integriertem Netzteil ist mit allen digitalSTROM-Metern (dSM) über den dS485 Bus verbunden.

- Integration von IP- Geräten (z.B. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, uvm.) und IP- Gateways.
- Fernzugriff mit dem Smartphone über die digitalSTROM-Cloud.
- Sprachsteuerung über Google Home und Amazon Alexa.
- Hagel-Dienst buchbar in DE und CH.
- Server App ermöglichen Zusatz Funktionen wie Zeitschaltuhr, Versenden von Benachrichtigungen via Push und E-Mail, uvm.
- Konfiguration über den Webbrowser ohne zusätzliche Software.

GTIN/EAN: 7640156791747

Weitere Produktinformationen



dSS22

digitalSTROM Server 22

Auf Anfrage

REG-Webserver digitalSTROM dSS22 mit integriertem Netzteil für MFH mit Gebäudenetzwerk
Breite 36 mm

auf Anfrage

GTIN/EAN: 7640156791891

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****dSM25**

digitalSTROM Meter, REG-Strommess- und Steuermodul, 230 V AC, 50 Hz, 25A

Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in den angeschlossenen, separat abgesicherten Stromkreisen. Eine übergreifende Ansteuerung zu Stromkreisen von weiteren digitalSTROM-Metern erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein.

GTIN/EAN: 7640156792171

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 284,00

**dSM20**

digitalSTROM Meter 230 V AC, 50 Hz, 16A

Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in seinem Stromkreis. Eine stromkreisübergreifende Ansteuerung erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein. Nachfolgeprodukt von dSM12.

GTIN/EAN: 7640156791785

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 207,00

**dSF20**

digitalSTROM Filter 230 V

Der digitalSTROM-Filter (dSF) dient zur Filterung von netzseitigen Störungen und zur Entkopplung anderer Installationen vor dem digitalSTROM-System. Es werden pro Unterverteilung maximal drei Filter benötigt, je ein Filter pro Außenleiter (Phase).

GTIN/EAN: 7640156791532

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 54,00

**dS-FD210**

digitalSTROM Filter 16A Gerät

In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM Kommunikation kommen kann. Dies kann zum Beispiel beim gleichzeitigen Betrieb von mehreren Schaltnetzteilen in unmittelbarer Nähe der Fall sein. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen vor dem störenden Gerät installiert und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes durch hochfrequente Störungen. Der dS-FD210 ist für leistungsstarke Geräte bis 16A vorgesehen wie z.B. Solaranlagen, Induktionskochherde. Für steckbare Geräte bis 4A benutzen sie bitte den dS-FD200.

GTIN/EAN: 7640156792843

EUR 108,00

**dS-FD230**

Gerätefilter 3x32A

3 phasiger 32 A Gerätefilter zur Vermeidung von Störimpulsen durch leistungsstarke Geräte (z.B. Solaranlagen, KFZ Ladestationen, ...), 558x378x180 mm

GTIN/EAN: 7640156794724

EUR 1.190,00

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-IC-46-0001**

IC REG Schalt-Leistung

EUR 116,00

Für die Ansteuerung von Lüftungsgeräten im digitalSTROM System wurde das „dS Schalt Modul Leistung“ im REG EinbaufORMAT entwickelt. Bevorzugt wird das Modul bei der Küchenplanung eingesetzt, wo die Leistungsaufnahme z.B. für Abzugshauben entsprechend höher ist.

GTIN/EAN: 4260385584601

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-40-0001**

IC REG Schalt-Dimm

EUR 109,00

Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss fest verbauter elektrischer Verbraucher, wie z.B. Deckenleuchten oder Wandleuchten, vorgesehen.

GTIN/EAN: 4260385584007

[Weitere Produktinformationen](#)**dS-DinClip200**

Clip für Hutschiene

EUR 27,00

Set à 5 Stk, für Hutschiene EN 60715 (DE)

Der Befestigungsclip dient zur Befestigung von weiteren Produkten direkt auf der Hutschiene im Sicherungskasten.

GTIN/EAN: 7640156791617


[Weitere Produktinformationen](#)

LICHT

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



GE-TKM300

Tasterklemme LICHT 1-fach mit Dimmer

EUR 97,00

- Anschluss eines handelsüblichen 230 V-Tasters
- Dimmorausgang an der Klemme
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Ein- und ausgeschalten der angeschlossenen Leuchten via dS-Kommandos
- Automatische Anmeldung der Klemme im dS-System

GTIN/EAN: 7640156792768

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-KM300

LICHT Klemme M Universaldimmer

EUR 76,00

- Erkennt im Dimmbetrieb die angeschlossene Last und wählt den Dimmmodus automatisch
- Die Dimmkurve der Klemme kann mit dem „Dim Wizard“ (App auf dem dSS-Server) verändert werden
- Schaltbetrieb für nicht-dimmbare Lampen / Leuchtmittel
- Kein Tasteranschluss

GTIN/EAN: 7640156792775

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-KL200

Klemme L LICHT

EUR 103,00

Schalten 1400W/700VA

- Für Anschluss grosser Lampenlasten
- Hinter dem Taster verbaut
- Angeschlossene Verbraucher können über die 230V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos gesteuert werden.
- Schalten auch ohne digitalSTROM möglich

GTIN/EAN: 4290046000195

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-UMV200

1-10V Universal Modul

EUR 137,00

- Ansteuerung von LED- und Leuchtstofflampen-Vorschaltgeräten mit analogem Dimm-Eingang (1..10 V)
- 4 Ausgangskanäle
- 1 Eingang für einen Bedientaster
- Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais

GTIN/EAN: 7640156790603

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-SDS200-CW

Schnurdimmer S LICHT, weiss

EUR 103,00

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion

GTIN/EAN: 7640156790221

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto**

GE-SDS200-CS
Schnurdimmer S LICHT, schwarz

EUR 103,00

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion

GTIN/EAN: 7640156790238

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-SDM200
Schnurdimmer M LICHT Schalten/Dimmen 150W/105VA

EUR 54,00

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 4290046000034

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-SDM300-S
Licht Schnurdimmer M 300 schwarz

EUR 98,00

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GTIN/EAN: 7640156794489

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-SDM300-W
Licht Schnurdimmer M 300 weiss

EUR 98,00

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GTIN/EAN: 7640156794359

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-SDM200-CS
Schnurdimmer M LICHT (Euro Stecker), schwarz, steckbar

EUR 62,00

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 7640156791662

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****GE-FD300**

digitalSTROM RestspannungsfILTER

Vermeidet Nachleuchten, Aufblitzen oder Dauerflimmern von anfälligen LED/ESL Leuchtmittel.

GTIN/EAN: 7640156792836

EUR 21,00

BESCHATTUNG

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>dS-Weather digitalSTROM Wetterstation</p> <p>Die Wetterstation ermittelt Sensorwerte für Temperatur, Regen, Wind und Sonneneinstrahlung und schützt dadurch Markisen und Jalousien vor Wind und Regen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss über die Stromleitung (keine zusätzliche bauliche Aufwände)• Sensorwerte nach Anschluss sofort verfügbar• Detaillierte Auswertung der Daten• Kompatibilität mit anderen Anwendungen <p>GTIN/EAN: 7640156794472</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 755,00
	<p>GR-KL200 Klemme L SCHATTEN Rollladen</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von Rollladenantrieben mit mechanischen Endschaltern• Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos• Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden <p>GTIN/EAN: 4290046000607</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 92,00
	<p>GR-KL210 Klemme L SCHATTEN Markise</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von Markisenantrieben mit mechanischen Endschaltern• Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos• Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden <p>GTIN/EAN: 4290046000614</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 92,00
	<p>GR-KL220 Klemme L SCHATTEN Jalousie</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern• Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos• Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden <p>GTIN/EAN: 4290046000621</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 92,00
	<p>GR-HKL230 Relaisklemme SCHATTEN Jalousie, Hirschmann-Stecker</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern• Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos <p>GTIN/EAN: 7640156791587</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 137,00

HEIZUNG / KLIMA

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>X-TK-1536799 FTW06 LCD dS Gira E2 rws</p> <p>Multifunktions-Raumbediengerät (Unterputz) 55 x 55 mm Rahmen Ausführung weiss matt Hersteller Thermokon Art-Nr. 1536799</p> <ul style="list-style-type: none">• Steuerung von Ventilationsgruppen• Erfassung und Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte <p>GTIN/EAN: 4251161900067</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 261,00
	<p>x-TK-619219 FTW04 dS</p> <p>Wohnraumfühler für relative Feuchte und Temperatur Hersteller Thermokon Art-Nr. 619219</p> <ul style="list-style-type: none">• Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte• Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt <p>GTIN/EAN: 4251161900036</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 169,00
	<p>X-TK-1536751 FTW06 dS Gira E2 rws (matt)</p> <p>Wohnraumfühler für relative Feuchte und Temperatur (Unterputz) 55 x 55 mm Rahmen Ausführung weiss matt Hersteller Thermokon Art-Nr. 624787</p> <ul style="list-style-type: none">• Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte• Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt <p>GTIN/EAN: 4251161900043</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 221,00
	<p>X-TK-SR04 EnOcean SR04</p> <p>Funk-Raumtemperaturfühler (Aufputz) Hersteller Thermokon</p> <p>Aufputz-Raumfühler mit Funk zur Temperaturmessung in Wohn- und Büroräumen. Zur Inbetriebnahme wird ein EnOcean Gateway benötigt.</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 125,00
	<p>BL-UMV200 digitalSTROM 1-10V Universal Modul Klima für Lüftungsgeräte</p> <p>Ansteuerung von Lüftungsgeräten (Klappenantrieben, Lüftern, ...) mit analogem 0 bzw. 1-10 V-Eingang über die 230V-Leitung mit digitalSTROM Kommandos</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 Ausgangskanäle• 1 Eingang für einen Bedientaster• Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais• Schaltung der angeschlossenen Verbraucher über das digitalSTROM-System <p>GTIN/EAN: 7640156794687</p>	EUR 137,00

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****BL-KM200**


EUR 59,00

Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile

- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Umschaltbar für NC/NO Ventile

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 7640156790580

[Weitere Produktinformationen](#)**BL-KM300**

EUR 76,00

Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile

- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Umschaltbar für NC/NO Ventile

Nachfolgeprodukt von BL-KM200

GTIN/EAN: 7640156794335

[Weitere Produktinformationen](#)**x-TK-SAB05**

EUR 150,00

EnOcean SAB05

Funkgesteuerter Ventilstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Hersteller Thermokon

Der SAB05 vereint Stellantrieb, Regler und Messwertgeber.

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-72-0001**

EUR 159,00

IC Feuchte Melder

Das digitalSTROM-Feuchte-Melde-Modul stellt über den angeschlossenen Feuchte Sensor 4 feste Schwellwerte (40, 50, 60 und 70% RH Luftfeuchtigkeit) dem digitalSTROM-System zur Verfügung.

GTIN/EAN: 4260385587206

[Weitere Produktinformationen](#)

TASTER / ZWISCHENSTECKER

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



SW-SKM300

JOKER Taster- und Sensorklemme 4-fach

EUR 92,00

- Anschluss von handelsüblichen 230 V Tastern
- Zur Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen (Licht, Beschattung, Audio,...)
- Anschluss von verschiedenen Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)
- Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertrage

GTIN/EAN: 7640156794458

[Weitere Produktinformationen](#)



SW-TKM200

Tasterklemme JOKER 4-fach

EUR 76,00

- Anschluss von 4 handelsüblichen 230 V Tastern
- Zur Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen (Licht, Beschattung, Audio,...)

GTIN/EAN: 4290046000904

[Weitere Produktinformationen](#)



SW-SSL200-FS


Schnurschalter L (Schuko), schwarz, steckbar

EUR 103,00

- Für den steckbaren Anschluss grosser elektrischer Verbraucher
- Steuerung der angeschlossenen Verbraucher über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos

GTIN/EAN: 7640156791686

[Weitere Produktinformationen](#)



dS-FD200-FS

digitalSTROM Gerätefilter

EUR 76,00

In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM-Kommunikation kommen kann. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen an das Anschlusskabel des störenden Geräts und der Steckdose eingefügt und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes.

GTIN/EAN: 7640156791709

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-17-6001

IC T4L-PLUG Modul Kleinspannungstaster

EUR 139,00

- Modul zur Einbindung von 4-fach Taster in das digitalSTROM-System
- Taster-Spannung und externe LED-Versorgung wird zur Verfügung gestellt
- Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM 200
- Bis zu 16 Funktionen im dS-System
- Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Tasteroberteil (muss separat bestellt werden)

GTIN/EAN: 4260385581761

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



X-IC-18-4001
IC Taster T18 [Einfachtaster]

EUR 112,00

- Einfachtaster mit vollintegrierter digitalSTROM-Technik
- Funktionsanzeige über innenliegende LED hinter der Tasterwippe
- L und N über integrierte Federsteckklemmen angeschlossen
- Innerer Aufbau nur 5 mm tiefer als Standard-Taster

GTIN/EAN: 4260385581846

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-18-5001
IC Taster T18-2 [Doppelwippe]

EUR 118,00

55 x 55 mm Rahmen

- 2-fach-Taster mit vollintegrierter digitalSTROM-Technik
- L und N über integrierte Federsteckklemmen angeschlossen
- Innerer Aufbau nur 5 mm tiefer als Standard-Taster

GTIN/EAN: 4260385581862

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-18-6001
IC Taster T18-KG Kommen/Gehen

EUR 118,00

55 x 55 mm Rahmen

- Einfachtaster mit vollintegrierter digitalSTROM-Technik
- Funktionsanzeige über innenliegende LED hinter der Tasterwippe
- L und N über integrierte Federsteckklemmen angeschlossen
- Innerer Aufbau nur 5 mm tiefer als Standard-Taster
- Wirkt direkt auf die integrierte dS-Elektronik

GTIN/EAN: 4260385581860

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-18-0001
IC Taster T18-GE Dimmausgang

EUR 118,00

- Über hochwertige Stiftkontakte mit dem Taster kontaktiert
- Montage des Tasters (durch die flache Bauweise) in einer einfachen UP Dose möglich
- Anschluss der Leitungen Phase L und Neutralleiter N, sowie der L 1 des Leuchtmittels über integrierte Federsteckklemmen
- Automatische Anmeldung im Stromkreisverteiler

GTIN/EAN: 4260385581815

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-17-4001
IC T4L Modul

EUR 139,00

4-fach Tastermodul

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System
- Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM200
- Linienspannung der 4 Tastereingänge über das Modul
- Einbau in der Unterputzdose

GTIN/EAN: 4260385581747

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung**

X-IC-17-5001
IC T4L-LED Modul

Preis Netto

EUR 139,00

Tastermodul 4-fach/LED

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System
- Besonders geeignet ist es für die Einbindung der KNX Tasteroberteile
- Tasterspannung und externe LED-Versorgung wird vom T4L-LED zur Verfügung gestellt.

GTIN/EAN: 4260385581754

[Weitere Produktinformationen](#)

BEDIENUNG

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



X-TK-613439

thanos rH S dS white

EUR 650,00

Touch Raumbediengerät (Unterputz)
Hersteller Thermokon | Art-Nr. 613439

Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.

GTIN/EAN: 4251161900029

[Weitere Produktinformationen](#)



X-TK-613446

thanos rH S dS black

EUR 650,00

Touch Raumbediengerät (Unterputz)
Hersteller Thermokon | Art-Nr. 613446

Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.

GTIN/EAN: 4251161900012

[Weitere Produktinformationen](#)



X-UL-10230

u::lux Switch dS weiss

EUR 377,00

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)

- Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern
- Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur
- Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten
- Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden
- Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155903

[Weitere Produktinformationen](#)



X-UL-10230AB

u::lux Switch dS schwarz

EUR 377,00

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)

- Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern
- Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur
- Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten
- Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden
- Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155958

[Weitere Produktinformationen](#)



X-UL-10952

u::lux AddOn RH+Temp weiss

EUR 50,00

Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155538

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-UL-10952AB**

u.:lux AddOn RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155545

[Weitere Produktinformationen.](#)

EUR 50,00

**X-UL-11092**

u.:lux AddOn MD+RH+Temp weiss

Zusatzmodul zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit plus Bewegungsmelder.

GTIN/EAN: 747719155569

[Weitere Produktinformationen.](#)

EUR 75,00

**X-UL-11092AB**

u.:lux AddOn MD+RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit plus Bewegungsmelder.

GTIN/EAN: 747719155576

[Weitere Produktinformationen.](#)

EUR 75,00

**X-UL-11103**

u.:lux AddOn CO2+RH+Temp weiss

Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155620

[Weitere Produktinformationen.](#)

EUR 160,00

**X-UL-11103AB**

u.:lux AddOn CO2+RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155637

[Weitere Produktinformationen.](#)

EUR 160,00

**X-IC-19-5000**

IC TLS019 Touch Sensor

GTIN/EAN: 4260385581952

EUR 133,00

AUTOMATISIERUNG

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>SW-KL200 Klemme L JOKER Schalten 1400W/700VA</p> <ul style="list-style-type: none">• Wahlweise in den Gruppen Licht, Schatten, usw. anwendbar• Zum Anschluss grosser Lampenlasten oder grosser elektrischer Verbraucher• Steuerung angeschlossener Verbraucher über 230 V-Leitung via dS-Kommandos• Die Klemme kann auch ohne digitalSTROM geschaltet werden <p>GTIN/EAN: 4290046000959</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 103,00
	<p>SW-AKM200 Automatisierungsklemme JOKER 4-fach</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von 1-4 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)• Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen <p>Solange der Vorrat reicht.</p> <p>GTIN/EAN: 7640156790405</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 69,00
	<p>SW-AKM210 Automatisierungsklemme JOKER 2-fach</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von 1-2 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)• Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen <p>GTIN/EAN: 7640156790412</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 59,00
	<p>SW-UMR200 Relais Universal Modul</p> <ul style="list-style-type: none">• Potentialfreie Erfassung von Netz- und Kleinspannungssignalen (z.B. von Klingelanlagen)• Schalten von Verbrauchern• 2 Eingänge und 2 potentialfreie Wechslerkontakte• Eingangszustände im digitalSTROM-System zur Auslösung von Vorgängen <p>GTIN/EAN: 7640156790597</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 137,00
	<p>X-IC-30-0001 IC REG Automatisierung</p> <p>Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss für Sensoren mit Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) vorgesehen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Technische Funktion wie SW-AKM200• Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit 230V-Schaltausgang an die digitalSTROM-Installation• Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins digitalSTROM-System + LED-Status-Anzeige <p>GTIN/EAN: 4260385583000</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 109,00

ZUGANG

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>X-IC-64-1001 IC T12 Stecker-PIR Euro</p> <p>Steckbarer Bewegungsmelder Ausführung Schuko (Euro)</p> <ul style="list-style-type: none">• Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das digitalSTROM-System• Verbaute digitalSTROM-Technik im Steckerteil• Kann jederzeit an einen anderen Ort eingesteckt werden <p>GTIN/EAN: 4260385586414</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 117,00
	<p>X-IC-60-0001 IC PIR Sensor</p> <p>Bewegungsmelder (55 x 55 mm Rahmen)</p> <ul style="list-style-type: none">• Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das dS-System• Auslösung individueller Sicherheitsfunktionen• Verknüpfung der Bewegung über den APP Scene Responder <p>GTIN/EAN: 4260385586001</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 139,00
	<p>X-IC-50-0001 IC REG Klingel Modul</p> <p>Das Modul in REG Bauform ist für 2 Klingel-Schaltungen ausgelegt. Es bereitet die vorhandenen 8VAC oder 12VAC Klingelsignale auf, und sendet diese in das digitalSTROM-Netz.</p> <p>GTIN/EAN: 4260385585004</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 116,00

SICHERHEIT

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>X-TK-727297 SRW02 - EnOcean Funk-Fensterkontakt ohne Batterie</p> <p>Funk-Fensterkontakt zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen in Verbindung mit den Empfängerschnittstellen SRC-x und übergeordnetem Überwachungssystem.</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 100,00
	<p>RT-SDM200 Schnurtaster M SICHERHEIT Panik</p> <ul style="list-style-type: none">• Funktion Paniktaster (über digitalSTROM wird „Alarm“ im Haus ausgelöst)• Optional: Steuerung von angeschlossenen Signalleuchten über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos <p>GTIN/EAN: 4290046000089</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 87,00
	<p>X-IC-74-0001 IC Glasbruch Sensor</p> <ul style="list-style-type: none">• Passiver Piezo Sensor• Zur Erkennung von Glasbruch <p>Die Information wird in Verbindung mit dem dS Alarm 400 Modul dem digitalSTROM-System zu Verfügung gestellt.</p> <p>GTIN/EAN: 4260385587404</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 39,00
	<p>X-IC-70-0001 IC Wasser Sensor</p> <ul style="list-style-type: none">• Meldung eines Defekts über das digitalSTROM-System via Push Meldung (Smart Phone / Emails)• Anschluss an das "dS Alarm 400" Modul <p>GTIN/EAN: 4260385587008</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 29,00
	<p>X-IC-90-0001 IC Alarm 400 Modul</p> <p>Umsetzung von 1-4 Kleinspannungssignalen auf das digitalSTROM-System. Damit können z.B. 4 Fensterkontakte, Glasbruch- oder Wassersensoren drahtgebunden (Ruhestromprinzip) überwacht werden.</p> <p>GTIN/EAN: 4260385589002</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 139,00

GATEWAYS

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



X-TK-637442 STC-dS

EUR 425,00

Das STC-dS Gateway dient zur Erweiterung eines digitalSTROM-Systems durch Komponenten, insbesondere Sensoren, Heizventile und Tasterwippen, die mit der EnOcean Funktechnologie ausgerüstet sind. Die Anbindung an den digitalSTROM-Server erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung.

GTIN/EAN: 4251161900081

[Weitere Produktinformationen](#)



x-P44-DSB-E2 Plan44 Gateway EnOcean

EUR 414,00

P44-DSB-E2 verwendet die neue digitalSTROM "virtual device connector-Technologie", um neue Geräte (Tastern, Sensoren und Aktoren von Drittherstellern) nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale digitalSTROM-Komponenten funktionieren.
inkl. Netzteil und LAN Kabel

GTIN/EAN: 7640161170056

[Weitere Produktinformationen](#)



x-P44-DSB-DEH2 Plan44 Gateway DALI, EnOcean, Hue

EUR 998,00

P44-DSB-E2 verwendet die neue digitalSTROM "virtual device connector-Technologie", um neue Geräte (Tastern, Sensoren und Aktoren von Drittherstellern) nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale digitalSTROM-Komponenten funktionieren. Ein einzelnes P44-DSB-DEH2-Gerät verbindet bis zu 64 dimmbare DALI-Leuchten, viele Funktaster, Sensoren und Aktoren und Philips „hue“ Farb-LED-Leuchten.
inkl. Netzteil und grüne Steckklemme

GTIN/EAN: 7640161170063

[Weitere Produktinformationen](#)

BOLD SMARTLOCKS

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>X-BLD-3530-EUR BOLD Smartlock Cylinder E30I35 Duracore</p> <p>Innen: 30-35 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre.</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868957</p>	EUR 158,82
	<p>X-BLD-3035-EURB BOLD Smartlock Cylinder E30I35 SX33 Duracore</p> <p>Innen: 30-35 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868018</p>	EUR 167,23
	<p>X-BLD-3045-EURB BOLD Smartlock Cylinder E30I45 SX43 Duracore</p> <p>Innen: 40-45 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868025</p>	EUR 175,63
	<p>X-BLD-3055-EURC BOLD Smartlock Cylinder E30I55 SX53 Duracore</p> <p>Innen: 50-55 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868896</p>	EUR 184,03

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-BLD-3065-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E30I65 SX63 Duracore

EUR 192,44

Innen: 60-65 mm
Außen: 30-45mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868889

**X-BLD-5035-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I35 SX35 Duracore

EUR 184,03

Innen: 30-35 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868797

**X-BLD-5045-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I45 SX45 Duracore

EUR 192,44

Innen: 40-45 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868780

**X-BLD-5055-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I55 SX55 Duracore

EUR 200,84

Innen: 50-55 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868766

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-BLD-5065-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I65 SX65 Duracore

EUR 209,24

Innen: 60-65 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868773

**X-BLD-3035-GWC**

Bundle BOLD Smartlock E30I35 SX33 + Bridge

EUR 234,45

Innen: 30-35 mm
Außen: 30-45mm

Set Bold Connect + Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Fernaktivierung Ihres Bold Smart Locks von überall mittels mobiler App. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre.

GTIN/EAN: 8719992868728

**X-BLD-GW-EURB**

BOLD Connect Bridge

EUR 83,19

Bold Connect ist eine Schnittstelle, um Ihr Bold Smart Lock mit dem Internet zu verbinden. Fernaktivierung Ihres Bold Smart Locks von überall mittels mobiler App. Einfache Einrichtung dank automatischer Erkennung der verfügbaren Schlösser. Möglichkeit zum Anschluss mehrerer Schlösser an ein Bold Connect. Ende-zu-Ende-Datenverschlüsselung auf allen verbundenen Geräten.

GTIN/EAN: 8719992868032

AUSSTATTUNG



Das digitalSTROM Basis-Paket dS-BP200 stellt die gesamte Basis in Ihrem Sicherungskasten dar. Einmal eingebaut können Sie beliebig Geräte, Leuchten und vieles mehr mit digitalSTROM vernetzen.

Das digitalSTROM Basis-Paket beinhaltet

3 digitalSTROM-Filter	dSF20	je	54 €
3 digitalSTROM-Meter	dSM20	je	207 €
1 digitalSTROM-Server	dSS20		456 €

1.239 €*

Das Basis-Paket ist ausgelegt für 3 Stromkreise. Jeder weitere Stromkreis erfordert einen zusätzlichen dSM.

* exkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Die neue digitalSTROM App

Die perfekte App für das perfekte Smart Home.

digitalstrom.com/app



Für iOS&Android
Die neue
digitalSTROM
App!

STEUERUNG UND KONFIGURATION

digitalSTROM Smartphone und Tablet Apps

Steuerung und Konfiguration



dS Smart Home
für iOS, Android



Mobile Remote Control

digitalSTROM Home Apps

Visualisierung und Benachrichtigung



E-Mail
Benachrichtigungen



Push Benachrichtigungen



Verbrauchsanzeige



Benutzerdefinierte
Zustände

digitalSTROM Home Apps



LED Einstellung
DIM Wizard



dS Doku

digitalSTROM Home Apps

Automatisierung



Zeitschaltuhr



Benutzerdefinierte
Handlungen



Aktivitätsüberwachung



Scene Responder



Anwesenheitssimulation



Auto Off



Bewegungsmelder



Klima Steuerung



Lüftungs-Steuerung

digitalSTROM Services



Remote Connectivity
mein.digitalSTROM



IFTTT



Google Home



Amazon Alexa

Integration Apps



Bosch



DoorBird



Dornbracht



Harmony



Hekatron



HUE



Netatmo



Panasonic



REHAU
Nea Smart



Siemens



Smarter



SONOS



Thanos



Tielsa



u::Lux



V-ZUG

Sie haben Fragen?

Telefon +49 6441 203 10 10

E-Mail info@digitalstrom.com

Mo. bis Fr. von 08:00 bis 17:00 Uhr
(normale Gebühren für Anrufe in das dt. Festnetz)