




Prijslijst Nederland

De elektrische installatie wordt digitaal.

Geldig vanaf 1 juni 2022

Betrouwbaar en toekomstbestendig.

ZEKERINGENKAST

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	dS-AB150 Starter Kit EASY De Starter Kit EASY bevat de belangrijkste onderdelen voor het creëren van een kleine digitalSTROM Smart Home installatie. Kan naar behoefte worden uitgebreid. <u>Inhoud:</u> • 1x dSS20 • 1x dSM20 • 1x dSF20 • 2x GE-TKM300 • 1x SW-TKM200 • 1x GR-KL200 • 1x GE-SDM300-S GTIN/EAN: 7640156794717	EUR 852,00
	dS-BP200 digitalSTROM Basispakket zekeringenkast digitalSTROM Basispakket zekeringenkast (voor 3 stroomkringen). <u>Bij de set inbegrepen:</u> • 3 x dSF20 • 3 x dSM20 • 1 x dSS20 GTIN/EAN: 7640156792508	EUR 1.473,00
	dSS20 digitalSTROM Server De digitalSTROM-server (dSS) met geïntegreerde adapter is met alle digitalSTROM-meters (dSM) via de dS485 bus verbonden. • Integratie van IP-apparaten (bijv. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony en nog veel meer) en IP-gateways. • Toegang op afstand met de smartphone via de digitalSTROM-cloud. • Spraakbesturing via Google Home en Amazon Alexa. • Hageldienst beschikbaar in DE en CH. • Server-app maakt extra functies mogelijk zoals timer, verzenden van pushberichten, e-mail en nog veel meer. • Configuratie via de webbrowser zonder aanvullende software. GTIN/EAN: 7640156791747 <u>Verdere productinformatie</u>	EUR 543,00
	dSS22 digitalSTROM Server 22 REG-Webserver digitalSTROM dSS22 met geïntegreerde voedingseenheid voor meergezinswoningen met een netwerkbreedte van 36 mm op aanvraag GTIN/EAN: 7640156791891	Op aanvraag

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	dSM25 digitalSTROM Meter 230 V AC / 50 Hz, 25A De digitalSTROM meter [dSM] communiceert met alle digitalSTROM apparaten en kroonstenen in de aangesloten en separaat afgezekerde stroomkringen. Een overkoepelende aansturing van stroomkringen van verdere digitalSTROM meters vindt plaats via de dS485 bus. Hiervoor moeten alle digitalSTROM meters en een optionele digitalSTROM server (dSS) via een twee aderige communicatieleiding met elkaar verbonden zijn. GTIN/EAN: 7640156792171 Verdere productinformatie	EUR 338,00
	dSM20 digitalSTROM Meter 230 V AC, 50 Hz, 16A De digitalSTROM-meter (dSM) communiceert met alle digitalSTROM-apparaten en klemmen in zijn stroomkring. Ook aansturing van meerdere stroomkringen is mogelijk via de dS485 bus. Hiervoor moeten alle digitalSTROM-meters en een optionele digitalSTROM-server (dSS) via een tweeaderige communicatiekabel met elkaar verbonden zijn. Productopvolger voor dSM12 GTIN/EAN: 7640156791785 Verdere productinformatie	EUR 246,00
	dSF20 digitalSTROM Filter 230 V De digitalSTROM-filter (dSF) wordt gebruikt voor het filteren van netzijdige storingen en om andere installaties te ontkoppelen van het digitalSTROM-systeem. Per subdistributie zijn er maximaal drie filters nodig, één filter per buitengeleider (fase). GTIN/EAN: 7640156791532 Verdere productinformatie	EUR 64,00
	dS-FD210 digitalSTROM Filter 16A Apparaat In zeldzame gevallen worden hoge stoorpulsen in het 230 V-net geïntroduceerd tijdens de werking van elektrische apparaten, zodat de digitaleSTROM-communicatie kan worden verstoord. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gelijktijdige werking van meerdere geschakelde voedingen in de onmiddellijke nabijheid. In dergelijke gevallen wordt het apparaatfilter vóór het storende apparaat geïnstalleerd en wordt de aantasting van het netwerk door hoogfrequente interferentie tot een minimum beperkt. De dS-FD210 is bedoeld voor krachtige apparaten tot 16A, zoals zonnesystemen, inductiekookplaten. Voor insteekbare apparaten tot 4A kunt u de dS-FD200 gebruiken. GTIN/EAN: 7640156792843	EUR 129,00
	dS-FD230 Apparaatfilter 3x32A 3 fasen apparaatfilter om verstoringen te voorkomen veroorzaakt door krachtige apparaten (bijvoorbeeld PV installaties, E-auto laders etc...) Dimensies: 558x378x180 mm GTIN/EAN: 7640156794724	EUR 1.190,00

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-IC-46-0001 IC DIN-rail schakelmodule Voor de aansturing van ventilatie-eenheden in het digitalSTROM systeem werd de dS vermogens module in DIN-rail formaat ontwikkeld. Bij voorkeur wordt de module ingezet bij de keukenplanning, waar het stroomverbruik bijv. van afzuigkappen aanzienlijk hoger is. GTIN/EAN: 4260385584601 Verdere productinformatie	EUR 183,00
	X-IC-40-0001 IC DIN-rail schakel/dim module De module is bedoeld voor installatie in de subdistributie en voor aansluiting van permanent geïnstalleerde elektrische verbruikers, zoals plafond- of wandlampen. GTIN/EAN: 4260385584007 Verdere productinformatie	EUR 159,00
	dS-DinClip200 Clip voor DIN-rail Set van 5 stuks, voor DIN-rail EN 60715 (DE) De bevestigingsclip wordt gebruikt om andere producten direct op de DIN-rail in de zekeringenkast te bevestigen. GTIN/EAN: 7640156791617 Verdere productinformatie	EUR 32,00

LICHT

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	GE-TKM300 Klemmenblok LICHT 1-voudig met dimmer • Aansluiting van een gangbare 230V-drukknop • Dimmeruitgang op de klem • Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen • In- en uitschakelen van de aangesloten lampen via dS-commando's • Automatische registratie van de terminal in het dS-systeem GTIN/EAN: 7640156792768 Verdere productinformatie	EUR 115,00
	GE-KL200 Klem L LICHT Schakelen 1400W/700VA • Voor het aansluiten van grote lampbelastingen • Achter de drukknoop geïnstalleerd • Besturing van de aangesloten verbruikers via de 230V-kabel via digitalSTROM-commando's. • Schakelen ook mogelijk zonder digitalSTROM GTIN/EAN: 4290046000195 Verdere productinformatie	EUR 123,00
	GE-UMV200 1-10V Universele module • Aansturing van LED- en fluorescentielampen-voorschakelapparaten met analoge dimingang (1..10V) • 4 uitgangskanalen • 1 ingang voor een bedieningsknop • De aangesloten apparaten kunnen volledig worden uitgeschakeld met behulp van een schakelrelais GTIN/EAN: 7640156790603 Verdere productinformatie	EUR 163,00
	X-IC-48-0001 IC DIM400 module De Smart Home module "IC DIM400" is ontworpen voor het dimmen/schakelen van verlichting in het DigitalSTROM-netwerk tot 410 Watt / 310 VA / 300 watt LED. De dSready din-rail module met geïntegreerde efficiënte 300 DigitalSTROM technologie heeft een breedte van 2TE = 36mm. • Schakelen en dimmen van armaturen tot 410W • Montage in verdeler, breedte 2TE (36mm) • Automatische registratie bij de dS-Meter • Statusweergave door LED GTIN/EAN: 4260385584809	EUR 396,00

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	GE-SDS200-CW Snoerdimmer S LICHT, wit Schakelen/dimmen 150W/105VA • Aansluiting op vrijstaande lampen als retrofit • Installatie als toevoerleiding van de lamp • In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van digitalSTROM-commando's • Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen • Bediening met behulp van een tuimelschakelaar met twee knoppen, met instelbare functie GTIN/EAN: 7640156790221 Verdere productinformatie	EUR 123,00
	GE-SDS200-CS Snoerdimmer S LICHT, zwart Schakelen/dimmen 150W/105VA • Aansluiting op vrijstaande lampen als retrofit • Installatie als toevoerleiding van de lamp • In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van digitalSTROM-commando's • Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen • Bediening met behulp van een tuimelschakelaar met twee knoppen, met instelbare functie GTIN/EAN: 7640156790238 Verdere productinformatie	EUR 123,00
	GE-SDM200 Snoerdimmer M LICHT schakelen/dimmen 150W/105VA • Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen) • Geschikt voor retrofit • Installatie in de toevoerleiding van de lamp • In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's • Lichtsterkte aan te passen door te dimmen Zo lang voorraad strekt. GTIN/EAN: 4290046000034 Verdere productinformatie	EUR 64,00
	GE-SDM300-S Licht snoerdimmer 300 W zwart • Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen) • Geschikt voor retrofit • Installatie in de toevoerleiding van de lamp • In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's • Lichtsterkte aan te passen door te dimmen GTIN/EAN: 7640156794489 Verdere productinformatie	EUR 117,00
	GE-SDM300-W Licht snoerdimmer SDM 300 wit • Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen) • Geschikt voor retrofit • Installatie in de toevoerleiding van de lamp • In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's • Lichtsterkte aan te passen door te dimmen GTIN/EAN: 7640156794359 Verdere productinformatie	EUR 117,00

Productafbeelding**Beschrijving****Prijs Netto****GE-SDM200-CS**

EUR 74,00

Snoerdimmer M LICHT (eurostekker), zwart, opsteekbaar

Schakelen/dimmen 150W/105VA

- Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of tafellampen)
- Geschikt voor retrofit
- In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-commando's
- Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 7640156791662

[Verdere productinformatie](#)**GE-FD300**

EUR 25,00

digitalSTROM Restspanningsfilter

Voorkomt het nagloeien, flitsen of het aanhoudend flikkeren van kwetsbare LED/ESL-lichtbronnen.

GTIN/EAN: 7640156792836

ZONWERING

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	dS-Weather digitalSTROM Weerstation Het weerstation berekent sensorwaarden voor temperatuur, regen, wind en zonnestraling en beschermt zo zonneschermen en zonwering tegen wind en regen. • Verbinding via het elektriciteitsnet (geen extra bouwkundige kosten) • Sensorwaarden onmiddellijk beschikbaar na aansluiting • Gedetailleerde evaluatie van de gegevens • Compatibel met andere toepassingen GTIN/EAN: 7640156794472 <u>Verdere productinformatie</u>	EUR 829,00
	GR-KL300 Klem L universeel Open en sluit uw elektrische rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en gordijnen eenvoudig en gemakkelijk via digitalSTROM-commando's: Met de digitalSTROM terminal GR-KL300 kunt u verschillende zonweringstypes op intelligente wijze in een netwerk opnemen via de 230V lijn in het digitalSTROM systeem. • Aansluiting van gordijn-, rolluik-, zonnescherm- of jaloezieaandrijvingen tot max. 700VA • Omhoog/omlaag-functie configureerbaar voor 1-weg en 2-weg drukknoppen • Type zonwering vrij configureerbaar via software • Maakt het mogelijk verschillende schaduwposities (scenes) in te stellen, op te slaan en op te roepen • Kan worden geautomatiseerd voor elk toepassingsscenario (tijd, aanwezigheidssimulatie, enz.) GTIN/EAN: 7640156792782	EUR 135,00
	GR-KL210 Klem L markiezen Aansturing 230 V / 700 VA motoren • Aansluiting van markieseaandrijvingen met mechanische eindschakelaars • Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's • De aandrijving kan met behulp van de drukknop ook zonder digitalSTROM worden bediend GTIN/EAN: 4290046000614 <u>Verdere productinformatie</u>	EUR 109,00
	GR-KL220 Klem L jaloezieën Aansturing 230 V / 700 VA motoren • Aansluiting van jaloezieaandrijvingen met instelbare lamellenhoek en twee mechanische eindschakelaars • Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's • De aandrijving kan met behulp van de drukknop ook zonder digitalSTROM worden bediend GTIN/EAN: 4290046000621 <u>Verdere productinformatie</u>	EUR 109,00

Productafbeelding**Beschrijving****Prijs Netto****GR-HKL230**

Jaloezie-schakelactor, Hirschmann-stekker/koppeling

- Aansluiting van jaloezieaandrijvingen met instelbare lamellenhoek en twee mechanische eindschakelaars
- Aansturing 700 VA motoren
- Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's

GTIN/EAN: 7640156791587

[Verdere productinformatie](#)

EUR 163,00

VERWARMING / KLIMAAT

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-TK-1536799 FTW06 LCD dS Gira E2 rws Multifunctionele thermostaat (inbouw) 55 x 55 mm frame Uitvoering wit mat Fabrikant Thermokon Artikelnr. 624800 • Besturing van ventilatiegroepen • Meting en weergave van de actuele kamertemperatuur en luchtvochtigheid GTIN/EAN: 4251161900067 Verdere productinformatie	EUR 282,00
	x-TK-619219 Woonruimtesensor Thermokon FTW04 dS Woonruimtesensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur (opbouw) Fabrikant Thermokon Artikelnr. 619219 • Registratie van de actuele kamertemperatuur en luchtvochtigheid • Meetwaarden worden automatisch beschikbaar gesteld aan de digitalSTROM-temperatuurregeling GTIN/EAN: 4251161900036 Verdere productinformatie	EUR 179,00
	X-TK-1536751 FTW06 dS Gira E2 rws Woonruimtesensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur (inbouw) 55 x 55 mm frame Uitvoering wit mat Fabrikant Thermokon Artikelnr. 624787 • Registratie van de actuele kamertemperatuur en luchtvochtigheid • Meetwaarden worden automatisch beschikbaar gesteld aan de digitalSTROM-temperatuurregeling GTIN/EAN: 4251161900043 Verdere productinformatie	EUR 237,00
	X-TK-SR04 Draadloze kamertemperatuursensor EnOcean SR04 Opbouw kamersensor voor draadloze temperatuurmeting in woon- en kantoorruimtes. Voor inbedrijfstelling is een EnOcean Gateway nodig. Fabrikant Thermokon Verdere productinformatie	EUR 125,00

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	BL-UMV200 digitalSTROM 1-10V universele module Klimaat voor ventilatieapparaten Regeling van ventilatieapparaten (klepaandrijvingen, ventilatoren, ...) met analoge 0- of 1-10 V-ingang via de 230V-lijn met digitalSTROM-commando's • 4 uitgangskanalen • 1 ingang voor een bedieningsknop • Volledige uitschakeling van de aangesloten apparaten via een schakelrelais • Schakeling van de aangesloten verbruikers via het digitalSTROM-systeem GTIN/EAN: 7640156794687	EUR 163,00
	BL-KM200 Klem M VERWARMEN/VERKOELEN Voor thermo-elektrische regelkleppen • Voor de aansluiting van thermo-elektrische stelaandrijvingen • Klem reageert direct op de regelwaarden van een digitalSTROM-installatie met individuele temperatuurregeling per ruimte • Omschakelbaar voor NC/NO-kleppen Zo lang voorraad strekt. GTIN/EAN: 7640156790580 <u>Verdere productinformatie</u>	EUR 70,00
	BL-KM300 Klem M VERWARMEN/VERKOELEN voor thermo-elektrische stelaandrijvingen • Voor de aansluiting van thermo-elektrische stelaandrijvingen • Klem reageert direct op de regelwaarden van een digitalSTROM-installatie met individuele temperatuurregeling per ruimte • Omschakelbaar voor NC/NO-kleppen Productopvolger voor BL-KM200 GTIN/EAN: 7640156794335 <u>Verdere productinformatie</u>	EUR 90,00
	X-IC-85-0001 Adapterstekker IC BL-ZWD300 De DigitalSTROM adapterstekker IC BL-ZWD300 opent een brede waaier van functies voor de automatische regeling van het binnenklimaat - eenvoudig, efficiënt en precies. • Geïntegreerde BL-KM300 technologie • Volautomatische regeling van elektronische verwarmingskleppen • Plug & Play-systeem (Schuko- en Euro-aansluitingen) • Voor NO of NC regelkleppen (max. 20W) GTIN/EAN: 4260385588500	EUR 154,00
	X-IC-80-0001 IC verwarmingsventielmodule BL-300 De IC BL-300 verwarmingsventielmodule opent een breed scala aan functies voor de automatische regeling van het woonklimaat - eenvoudig, efficiënt en nauwkeurig. • Geïntegreerde BL-KM300 technologie • Volautomatische aansturing van elektronische verwarmingskleppen (geschakeld of PWM) • Aansluiting voor 2 regelkleppen (max. 20W) • Status-LED GTIN/EAN: 4260385588005	EUR 159,00

Productafbeelding**Beschrijving****Prijs Netto****x-TK-SAB05**

EnOcean SAB05

Fabrikant Thermokon

Radiogestuurde klepstelaandrijving voor regeling van de kamertemperatuur. De SAB05 combineert stelaandrijving, regelaar en sensor.

[Verdere productinformatie](#)

EUR 150,00

**X-IC-72-0001**

IC vochtigheidsmelder

De digitalSTROM module voor vochtigheidsmelding stelt via de aangesloten vochtigheidssensor vier vaste drempelwaarden 40, 50, 60 en 70% relatieve luchtvochtigheid beschikbaar aan het digitalSTROM systeem.

GTIN/EAN: 4260385587206

[Verdere productinformatie](#)

EUR 264,00

KNOPPEN / ADAPTERSTEKKER

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	SW-SKM300 Joker drukknop en sensorklem 4-voudig • Aansluiting van gangbare 230 V-drukknoppen • Voor het gebruik van drukknoppen uit willekeurige schakelprogramma's (licht, zonwering, audio,...) • Aansluiting van verschillende sensoren met 230 V schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren) • Sensorstatussen voor de besturing van de verbruikers worden overgedragen via de 230 V-kabel naar het dS-systeem GTIN/EAN: 7640156794458 Verdere productinformatie	EUR 109,00
	X-IC-22-0001 IC T4L-Touch De IC T4L-TOUCH is een capacitieve digitalSTROM 4-voudige drukknop voor eenvoudige bediening van licht, zonwering, muziek, enz. Hij is IP66-beschermd en kan worden gebruikt als bedieningseenheid. De IP66-beschermingsklasse maakt hem geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. • Capacitieve 4-voudige drukknop • 4 individuele dSiD's • groep selecteerbaar: joker, licht of zonwering • IP66 (binnen en buiten) • Voorgeprogrammeerd en klaar voor onmiddellijk gebruik GTIN/EAN: 4260385582201	EUR 184,00
	X-IC-43-0001 IC GE-ZWD300 Euro-adaptorstekker De IC GE-ZWD300 Euro-adaptorstekker is ontworpen voor de Plug & Play aansluiting van verbruikers op een DigitalSTROM Smart Home systeem. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om snel en gemakkelijk verplaatsbare lampen, sfeer lichten of kerstverlichting op een dS-systeem aan te sluiten. • Euro-adaptorstekker • Schakelen en dimmen van armaturen tot 150W • Plug & Play aansluiting op een digitalSTROM Smart Home systeem • Automatische registratie van het dS ready product op de dS-Meter • Nieuwste digitalSTROM-systeemtechnologie GE-300 GTIN/EAN: 4260385584304	EUR 157,00
	SW-SSL200-FS Snoerschakelaar L (Schuko), zwart, opsteekbaar • Voor de opsteekbare aansluiting van grote elektrische verbruikers • Voor het gebruik van drukknoppen uit willekeurige schakelprogramma's (licht, zonwering, audio,...) • Besturing van de aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel via digitalSTROM commando's GTIN/EAN: 7640156791686 Verdere productinformatie	EUR 123,00

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	dS-FD200-FS digitalSTROM Apparaatfilter In zeldzame gevallen worden bij het gebruik van elektrische apparaten hoge stoorpulsen in het 230 V-netwerk ingebracht, waardoor de digitalSTROM-communicatie kan verslechteren. Het apparaatfilter wordt in zulke gevallen ingevoegd op de aansluitkabel van het storende apparaat en het stopcontact en minimaliseert de storing van het netwerk. GTIN/EAN: 7640156791709 Verdere productinformatie	EUR 90,00
	X-IC-17-6001 IC T4L-PLUG Module laagspanningsknop voor 24v puls schakelaars • Module voor het integreren van 4-voudige drukknoppen in het digitalSTROM-systeem • Drukknopspanning en externe LED-stroomtoevoer worden beschikbaar gesteld • Functionele kenmerken van de dS-klem SW-TKM 200 • Tot wel 16 functies in het dS-systeem • Geleverd met aansluitkabel, maar zonder afdek (moet afzonderlijk worden besteld) GTIN/EAN: 4260385581761 Verdere productinformatie	EUR 183,00
	X-IC-18-4001 IC drukknop T18 (Enkelvoudige puls schakelaar) • Enkele drukknop met volledig geïntegreerde digitalSTROM-techniek • Functieweergave via interne LED achter de tuimelschakelaar • L en N via geïntegreerde veerplug-aansluitingen aangesloten • Interne structuur slechts 5 mm dieper dan de standaard drukknop GTIN/EAN: 4260385581846 Verdere productinformatie	EUR 183,00
	X-IC-18-0001 IC drukknop T18-GE dimmeruitgang • Met behulp van hoogwaardige contactpennen met de drukknop verbonden • Montage van de drukknop (door het vlakke ontwerp) in een enkelvoudige inbouwdoos mogelijk • Aansluiting van de fase draad L en de nulgeleider N, evenals van de L 1 van de lamp via geïntegreerde veerplug-aansluitingen • Automatische aanmelding in de stroomkringverdeler GTIN/EAN: 4260385581815 Verdere productinformatie	EUR 183,00
	X-IC-17-4001 IC T4L module 4-voudige drukknopmodule • Integratie van laagspanningsdrukknoppen in het dS-systeem • Functionele kenmerken van de dS-klem SW-TKM200 • Lijnspanning van de 4 drukknopingangen via de module • Installatie in de inbouwdoos GTIN/EAN: 4260385581747 Verdere productinformatie	EUR 170,00

Productafbeelding**Beschrijving****X-IC-17-5001**

IC T4L-LED module

Drukknopmodule 4-voudig/LED

- Integratie van laagspanningsdrukknoppen in het dS-systeem
- Met name geschikt voor de integratie van de KNX-drukknopbovendelen
- Drukknopspanning en externe LED-stroomtoevoer worden door de T4L-LED beschikbaar gesteld.

GTIN/EAN: 4260385581754

[Verdere productinformatie](#)

Prijs Netto

EUR 192,00

BEDIENING

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-TK-613439 thanos rH S dS wit Touch thermostaat (inbouw) Fabrikant Thermokon Artikelnr. 613439 Elegant bedieningsapparaat om de temperatuur in de ruimte op een complete en centrale wijze te kunnen besturen. Eenvoudige installatie aan de muur in combinatie met een standaard inbouwdoos. GTIN/EAN: 4251161900029 Verdere productinformatie	EUR 689,00
	X-TK-613446 thanos rH S dS zwart Touch thermostaat (inbouw) Fabrikant Thermokon Artikelnr. 613446 Elegant bedieningsapparaat om de temperatuur in de ruimte op een complete en centrale wijze te kunnen besturen. Eenvoudige installatie aan de muur in combinatie met een standaard inbouwdoos. GTIN/EAN: 4251161900012 Verdere productinformatie	EUR 689,00
	X-UL-10230 u::lux Switch dS wit Intelligente thermostaat in een 55 x 55-uitvoering (inbouw) • Weergave en bediening van drukknoppen van de ruimte en het bereik • Besturing van ventilatie en kamertemperatuur • Weergave van actuele weer- en temperatuurgegevens • Mogelijk om storings- of alarmmeldingen akoestisch en visueel te melden • Schakelen tussen dag- en nachtmodus GTIN/EAN: 747719155903 Verdere productinformatie	EUR 377,00
	X-UL-10230AB u::lux Switch dS zwart Intelligente thermostaat in een 55 x 55-uitvoering (inbouw) • Weergave en bediening van drukknoppen van de ruimte en het bereik • Besturing van ventilatie en kamertemperatuur • Weergave van actuele weer- en temperatuurgegevens • Mogelijk om storings- of alarmmeldingen akoestisch en visueel te melden • Schakelen tussen dag- en nachtmodus GTIN/EAN: 747719155958 Verdere productinformatie	EUR 377,00

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-UL-10952 u::lux AddOn RH+Temp wit Aanvullende module voor het meten van luchtvochtigheid en temperatuur. GTIN/EAN: 747719155538 Verdere productinformatie	EUR 50,00
	X-UL-10952AB u::lux AddOn RH+Temp zwart Aanvullende module voor het meten van luchtvochtigheid en temperatuur. GTIN/EAN: 747719155545 Verdere productinformatie	EUR 50,00
	X-UL-11092 u::lux AddOn MD+RH+Temp wit Aanvullende module voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid en een bewegingsmelder. GTIN/EAN: 747719155569 Verdere productinformatie	EUR 75,00
	X-UL-11092AB u::lux AddOn MD+RH+Temp zwart Aanvullende module voor het meten van temperatuur en luchtvochtigheid en een bewegingsmelder. GTIN/EAN: 747719155576 Verdere productinformatie	EUR 75,00
	X-UL-11103 u::lux AddOn CO2+RH+Temp wit Aanvullende module voor het meten van CO2, luchtvochtigheid en temperatuur. GTIN/EAN: 747719155620 Verdere productinformatie	EUR 160,00
	X-UL-11103AB u::lux AddOn CO2+RH+Temp zwart Aanvullende module voor het meten van CO2, luchtvochtigheid en temperatuur. GTIN/EAN: 747719155637 Verdere productinformatie	EUR 160,00

Productafbeelding**Beschrijving****Prijs Netto****X-IC-19-5000**

IC TLS019 Touch Sensor

GTIN/EAN: 4260385581952

EUR 209,00

AUTOMATISERING

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	SW-KL200 Klem L JOKER - Schakelen 1400W/700VA - Optioneel toepasbaar in de groepen licht, zonwering etc. - Voor het aansluiten van grote lampbelastingen of grote elektrische verbruikers - Besturing van de aangesloten verbruikers via 230 V-kabel via dS-commando's - De klem kan ook zonder digitalSTROM geschakeld worden GTIN/EAN: 4290046000959 Verdere productinformatie	EUR 123,00
	SW-UMR200 Relay universal module - Potentiaalvrije detectie van net- en laagspanningssignalen (bijv. van belsystemen) - Van verbruiker wisselen 2 ingangen en 2 potentiaalvrije wisselaarcontacten - Ingangstatussen in het digitalSTROM-systeem voor de activering van processen GTIN/EAN: 7640156790597 Verdere productinformatie	EUR 163,00
	X-IC-47-0001 Power module De IC Power digitalSTROM module is een kleine stroomconvector. Hiermee kan de wens voor een schakelbaar stopcontact worden gerealiseerd. - Geïntegreerde GE-300 technologie - Maximale uitgangsbelasting: geschakeld 2875W (12,5A) / inductief 700VA (3A) - Past zelfs in 45mm inbouwdoos - Status-LED GTIN/EAN: 4260385584700	EUR 234,00
	SW-AKM200 Automatiseringsklem JOKER 4-voudig - Aansluiting van 1-4 verschillende sensoren met 230 V-schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren) - Sensorstatussen voor de besturing van de verbruikers worden overgedragen via de 230 V-kabel naar het dS-systeem Zo lang voorraad strekt. GTIN/EAN: 7640156790405 Verdere productinformatie	EUR 80,00
	SW-AKM210 Automatiseringsklem JOKER 2-voudig - Aansluiting van 1-2 verschillende sensoren met 230 V-schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren) - Sensorstatussen om de verbruikers te besturen worden via de 230 V-kabel naar het dS-systeem overgedragen GTIN/EAN: 7640156790412 Verdere productinformatie	EUR 70,00

Productafbeelding**Beschrijving****Prijs Netto****X-IC-68-0001**

IC BW-HS 300 module

EUR 225,00

De IC BW-HS 300 is een IC Smart Home-product met twee functies en de nieuwste 300 dS-technologie. De dubbele sensor is een PIR bewegingssensor met geïntegreerde helderheidsdetectie.

- Geïntegreerde digitalSTROM 300-technologie
- Detectiebereik van bewegingssensor ca. 180 graden
- Bereik 4-7m
- Drempelwaarde-instelling via potentiometer aan de achterzijde
- Geruisloos schakelproces (geen klik-klak)
- Status-LED's

GTIN/EAN: 4260385586803

**X-IC-60-0001**

IC PIR Sensor

EUR 170,00

Bewegingsmelder (55 x 55 mm frame)

- Draagt bewegingsmeldingen direct aan het dS-systeem over
- Activering van individuele veiligheidsfuncties
- Koppeling van de beweging via de app Scene Responder

GTIN/EAN: 4260385586001

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-64-1001**

IC T12 stekker-PIR euro

EUR 210,00

Opsteekbare bewegingsmelder uitvoering Schuko (euro)

- Draagt bewegingsmeldingen direct aan uw dS-systeem over
- Ingebouwde dS-techniek is inbegrepen in het stekker gedeelte
- Kan te allen tijde op een andere plaats worden aangesloten

GTIN/EAN: 4260385586414

[Verdere productinformatie](#)**X-IC-78-0001**

IC helderheidsmodule

EUR 248,00

De IC-helderheidssensormodule werd ontwikkeld voor helderheidsdetectie voor het DigitalSTROM-systeem. Door middel van instelbare potentiometers kunnen twee helderheidswaarden rechtstreeks aan het DigitalSTROM systeem worden gerapporteerd als drempelwaarden.

- Geïntegreerde SW-AKM210 technologie
- 2 potentiometers voor aanpassing van de drempelwaarde
- 2 dSiD adressen
- Eurostekker

GTIN/EAN: 4260385587800

**X-IC-30-0001**

IC DIN-rail automateringsmodule

EUR 159,00

De module is bedoeld voor installatie in de subdistributie en voor aansluiting van sensoren met schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en regensensoren).

- Technische functie zoals SW-AKM200
- Aansluiting van maximaal 4 sensoren met 230V-schakeluitgang aan de digitalSTROM-installatie
- Draagt sensorstatussen via de 230V-kabel over naar het digitalSTROM-systeem
- LED-statusindicator

GTIN/EAN: 4260385583000

[Verdere productinformatie](#)

TOEGANG

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-IC-50-0001 IC DIN-rail deurbel module De module in DIN-rail is voor 2 belschakelingen ontworpen. Deze verwerkt de aanwezige 8VAC of 12VAC belsignalen en stuurt deze naar het dS-netwerk. GTIN/EAN: 4260385585004 <u>Verdere productinformatie</u>	EUR 202,00

VEILIGHEID

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-TK-727297 SRW02 - EnOcean draadloos raamcontact Draadloos raamcontact voor conditiebewaking van ramen en deuren in verbinding met de ontvangersinterfaces SRC-x en een bewakingssysteem van een hoger niveau. Verdere productinformatie	EUR 100,00
	RT-SDM200 Snoerschakelaar M VEILIGHEID paniek • Functie paniekknop (via digitalSTROM wordt "Alarm" in het huis geactiveerd) • Optioneel: Besturing van de aangesloten signaallampjes via de 230V-kabel met behulp van digitalSTROM-commando's GTIN/EAN: 4290046000089 Verdere productinformatie	EUR 104,00
	X-IC-74-0001 IC glasbreuksensor • Passieve piëzo-sensor • Voor het detecteren van glasbreuk De informatie wordt samen met de dS alarm 400 module aan het digitalSTROM systeem verstrekt. GTIN/EAN: 4260385587404 Verdere productinformatie	EUR 99,00
	X-IC-70-0001 IC watersensor • Melding van een defect via het digitalSTROM-systeem met behulp van pushberichten (smartphone / e-mails) • Verbinding met de module "dS alarm 400" GTIN/EAN: 4260385587008 Verdere productinformatie	EUR 72,00
	X-IC-90-0001 IC alarm 400 module Omzetting van 1-4 laagspanningssignalen op het digitalSTROM-systeem. Daarmee kunnen bijv. 4 raamcontacten, glasbreuk- of watersensoren draadgebonden (gesloten circuit) worden bewaakt. GTIN/EAN: 4260385589002 Verdere productinformatie	EUR 170,00

GATEWAYS

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	x-P44-DSB-E2 Plan44 Gateway EnOcean incl. adapter en LAN-kabel P44-DSB-E2 gebruikt de nieuwe digitalSTROM virtual device connector-technologie om nieuwe apparaten (knoppen, sensoren en actuatoren van derde fabrikanten) naadloos te integreren, zodat deze voor de gebruikers net zo eenvoudig als normale digitalSTROM-componenten functioneren. GTIN/EAN: 7640161170056 Verdere productinformatie	EUR 414,00
	X-P44-DSB-D Plan44 Gateway digitalSTROM-Dali/hue De X-P44-DSB-D digitaleSTROM-gateway bevat een DALI-businterface en een ingebouwde Linux-module met Ethernet. • De digitalSTROM-brug X-P44-DSB-D is via Ethernet verbonden met de dS-server via het huisnetwerk (LAN). • De X-P44-DSB-D wordt door de dS-server automatisch herkend als een "Virtual digitalSTROM Meter" (vdSM). • Hue lampen (draadloos) worden op de X-P44-DSB-D aangesloten door eenvoudig op een knop te drukken. • DALI-apparaten worden aangesloten op de 2-draads DALI-bus. • Alle op de X-P44-DSB-D aangesloten DALI-apparaten en aangesloten Hue verschijnen automatisch in het dS-systeem en kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als normale dS-componenten. • Voor verdere configuratie en firmware-updates kan de webinterface van de X-P44-DSB-D worden opgeroepen vanuit de dS-configurator via het contextmenu. GTIN/EAN: 7640161170148 Verdere productinformatie	EUR 840,00
	X-TK-637442 STC-dS De STC-dS gateway wordt gebruikt om een digitalSTROM-systeem uit te breiden met componenten, met name met sensoren, verwarmingskleppen en tuimelschakelaars die met de EnOcean radiotechnologie zijn uitgerust. De verbinding met de digitalSTROM server gebeurt via een ethernet-netwerkverbinding. GTIN/EAN: 4251161900081 Verdere productinformatie	EUR 450,00

BOLD SMARTLOCKS

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-BLD-3530-EUR BOLD Smartlock Cilinder E30I35 Duracore Binnenkant: 30-35 mm Buitenkant: 30-45mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868957	EUR 158,82
	X-BLD-3035-EURB BOLD Smartlock Cilinder E30I35 SX33 Duracore Binnenkant: 30-35 mm Buitenkant: 30-45mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868018	EUR 167,23
	X-BLD-3045-EURB BOLD Smartlock Cilinder E30I45 SX43 Duracore Binnenkant: 40-45 mm Buitenkant: 30-45mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868025	EUR 175,63
	X-BLD-3055-EURC BOLD Smartlock Cilinder E30I55 Duracore Binnenkant: 50-55 mm Buitenkant: 30-45 mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868896	EUR 184,03

Productafbeelding	Beschrijving	Prijs Netto
	X-BLD-3065-EURC BOLD Smartlock Cilinder E30I65 SX63 Duracore	EUR 192,44
	Binnenkant: 60-65 mm Buitenkant: 30-45 mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868889	
	X-BLD-5035-EURC BOLD Smartlock Cilinder E50I35 SX35 Duracore	EUR 184,03
	Binnenkant: 30-35 mm Buitenkant: 50-65 mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868797	
	X-BLD-5045-EURC BOLD Smartlock Cilinder E50I45 SX45 Duracore	EUR 192,44
	Binnenkant: 40-45 mm Buitenkant: 50-65 mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868780	
	X-BLD-5055-EURC BOLD Smartlock Cilinder E50I55 SX55 Duracore	EUR 200,84
	Binnenkant: 50-55 mm Buitenkant: 50-65 mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868766	
	X-BLD-5065-EURC BOLD Smartlock Cilinder E50I65 SX65 Duracore	EUR 209,24
	Binnenkant: 60-65 mm Buitenkant: 50-65 mm Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar. GTIN/EAN: 8719992868773	

Productafbeelding**Beschrijving****Prijs Netto****X-BLD-3035-GWC**

Bundle BOLD Smartlock E30I35 SX33 + Bridge

Binnenkant: 30-35 mm

Buitenkant: 30-45mm

Set Bold Connect + Smart cilinder met Bluetooth in voor eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Activering op afstand van uw Bold Smart Lock vanaf elke locatie via een mobiele app. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868728

EUR 234,45

**X-BLD-GW-EURB**

BOLD Connect Bridge

Bold Connect is een interface om uw Bold Smart Lock met het Internet te verbinden. Activering op afstand van uw Bold Smart Lock vanaf elke locatie via een mobiele app. Eenvoudige installatie dankzij automatische detectie van beschikbare sloten. Mogelijkheid om meerdere sloten op één Bold Connect aan te sluiten. End-to-end gegevensversleuteling op alle aangesloten apparaten.

GTIN/EAN: 8719992868032

EUR 83,19

VOORZIENINGEN



Met dit basispakket rust u uw meterkast uit met de basis voor uw digitalSTROM systeem. Eenmaal geïnstalleerd kunt u de gewenste apparaten, lampen en veel meer met digitalSTROM koppelen.

Het digitalSTROM Basis pakket bevat

digitalSTROM-Filter	dSF20	3	p.st	64€
digitalSTROM-Meter	dSM20	3	p.st	246€
digitalSTROM-Server	dSS20	1	p.st	543€

1.473€*

Het basispakket is bedoeld voor 3 groepen. Voor iedere extra benodigde groep bestelt u eenvoudig een extra dSM20 (digitalSTROM-Meter).

* excl. BTW en plus verzendkosten

De nieuwe digitalSTROM App

De perfecte App voor het perfecte Smart Home

digitalstrom.com/app



Voor
iOS & Android
**De nieuwe
digitalSTROM
App**

CONTROLE EN CONFIGURATIE

digitalSTROM Smartphone apps bedienen en configureren



dS Smart Home
voor iOS, Android



Mobile Remote Control

digitalSTROM Home apps visualiseren en informeren



Event Mailer



Event Push-berichten



Verbruiksanalyse



Toestanden

digitalSTROM Home Apps



Verlichtingsassistent



digitalSTROM
Documentatie

digitalSTROM Home apps automatiseren



Tijdschakelklok



Persoonlijke acties



Activiteit bewaking



Event Responder



Aanwezigheidssimulator



Auto Off



Activiteit bewaking



Klimaat sturing



Ventilatieregeling

digitalSTROM Services



Remote Connectivity
mijn.digitalSTROM



IFTTT



Google Home
(Alleen beschikbaar in het Duits)



Amazon Alexa

Integration Apps



Bosch



DoorBird



Dornbracht



Harmony



Hekatron



HUE



Netatmo



Panasonic



REHAU
Nea Smart



Siemens



Smarter



SONOS



Thanos



Tielsa



u::Lux



V-ZUG

Nog vragen?

Telefoon NL: +31 85 0090 700
 BE: +32 2 767 07 80
E-Mail info@digitalstrom.nl

Maandag tot vrijdag van 09:00 — 17:00
(normaal tarief voor vaste telefonie)