



Preisliste Deutschland

Zeit für energiesparende Gebäudeautomation!

Gültig ab 1. April 2023

Zuverlässig und zukunftssicher.



SICHERUNGSKASTEN

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



dS-AB150

Starter Kit EASY

EUR 852,00

Das Starter Kit EASY enthält die wichtigsten Komponenten zur Erstellung einer kleinen digitalSTROM Smart Home Installation. Beliebig erweiterbar.

Inhalt:

- 1x dSS20
- 1x dSM20
- 1x dSF20
- 2x GE-TKM300
- 1x SW-TKM200
- 1x GR-KL200
- 1x GE-SDM300-S

GTIN/EAN: 7640156794717



dS-BP200

digitalSTROM Basis-Paket

EUR 1.473,00

digitalSTROM Basis-Paket Sicherungskasten (für 3 Stromkreise)

Inhalt:

- 3 x dSF20
- 3 x dSM20
- 1 x dSS20

GTIN/EAN: 7640156792508



dSS20

digitalSTROM Server

EUR 543,00

Der digitalSTROM-Server (dSS) mit integriertem Netzteil ist mit allen digitalSTROM-Metern (dSM) über den dS485 Bus verbunden.

- Integration von IP- Geräten (z.B. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, uvm.) und IP- Gateways.
- Fernzugriff mit dem Smartphone über die digitalSTROM-Cloud.
- Sprachsteuerung über Google Home und Amazon Alexa.
- Hagel-Dienst buchbar in DE und CH.
- Server App ermöglichen Zusatz Funktionen wie Zeitschaltuhr, Versenden von Benachrichtigungen via Push und E-Mail, uvm.
- Konfiguration über den Webbrowser ohne zusätzliche Software.

GTIN/EAN: 7640156791747

Weitere Produktinformationen



dSS22

digitalSTROM Server 22

Auf Anfrage

REG-Webserver digitalSTROM dSS22 mit integriertem Netzteil für MFH mit Gebäudenetzwerk
Breite 36 mm

auf Anfrage

GTIN/EAN: 7640156791891

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****dSM25**

digitalSTROM Meter, REG-Strommess- und Steuermodul, 230 V AC, 50 Hz, 25A

Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in den angeschlossenen, separat abgesicherten Stromkreisen. Eine übergreifende Ansteuerung zu Stromkreisen von weiteren digitalSTROM-Metern erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein.

GTIN/EAN: 7640156792171

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 338,00

**dSM20**

digitalSTROM Meter 230 V AC, 50 Hz, 16A

Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in seinem Stromkreis. Eine stromkreisübergreifende Ansteuerung erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein. Nachfolgeprodukt von dSM12.

GTIN/EAN: 7640156791785

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 246,00

**dSF20**

digitalSTROM Filter 230 V

Der digitalSTROM-Filter (dSF) dient zur Filterung von netzseitigen Störungen und zur Entkopplung anderer Installationen vor dem digitalSTROM-System. Es werden pro Unterverteilung maximal drei Filter benötigt, je ein Filter pro Außenleiter (Phase).

GTIN/EAN: 7640156791532

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 64,00

**dS-FD210**

digitalSTROM Filter 16A Gerät

In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM Kommunikation kommen kann. Dies kann zum Beispiel beim gleichzeitigen Betrieb von mehreren Schaltnetzteilen in unmittelbarer Nähe der Fall sein. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen vor dem störenden Gerät installiert und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes durch hochfrequente Störungen. Der dS-FD210 ist für leistungsstarke Geräte bis 16A vorgesehen wie z.B. Solaranlagen, Induktionskochherde. Für steckbare Geräte bis 4A benutzen sie bitte den dS-FD200.

GTIN/EAN: 7640156792843

EUR 129,00

**dS-FD230**

Gerätefilter 3x32A

3 phasiger 32 A Gerätefilter zur Vermeidung von Störimpulsen durch leistungsstarke Geräte (z.B. Solaranlagen, KFZ Ladestationen, ...), 558x378x180 mm

GTIN/EAN: 7640156794724

EUR 1.190,00

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-IC-46-0001**
IC REG Schalt-Leistung

EUR 183,00

Für die Ansteuerung von Lüftungsgeräten im digitalSTROM System wurde das „dS Schalt Modul Leistung“ im REG EinbaufORMAT entwickelt. Bevorzugt wird das Modul bei der Küchenplanung eingesetzt, wo die Leistungsaufnahme z.B. für Abzugshauben entsprechend höher ist.

GTIN/EAN: 4260385584601

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-40-0001**
IC REG Schalt-Dimm

EUR 159,00

Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss fest verbauter elektrischer Verbraucher, wie z.B. Deckenleuchten oder Wandleuchten, vorgesehen.

GTIN/EAN: 4260385584007

[Weitere Produktinformationen](#)**dS-DinClip200**
Clip für Hutschiene

EUR 32,00

Set à 5 Stk, für Hutschiene EN 60715 (DE)

Der Befestigungsclip dient zur Befestigung von weiteren Produkten direkt auf der Hutschiene im Sicherungskasten.

GTIN/EAN: 7640156791617

[Weitere Produktinformationen](#)

ZUGANG

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



dS-Eagle

Video-Türsprechanlage

EUR 590,00

dS-Eagle ist eine Video-Türsprechanlage mit 2-Draht-Anschluss. dS-Eagle kann jede verkabelte Türklingel oder jede andere Video-Türsprechanlage ersetzen, indem einfach die vorhandenen 2 Drähte verwendet werden. dS-Eagle verwendet eine Niederspannungs-Powerline-Technologie. Diese Technologie bietet ein Optimum an Zuverlässigkeit und Sicherheit.

- Vollständig in das digitalSTROM-System integrierbar
 - 2-Draht (17-36VDC und Kommunikation) für eine einfache Installation
 - 1 potentialfreier Ausgangskontakt (1A)
 - 1 massebezogener Ausgangskontakt (12V)
 - 1 digitaler Eingangskontakt (z.B. für Türkontakt)
 - Kamera: Full HD, 165°, 60fps, IR LED's
 - Audio: G.711, 75dB Schalldruck
 - Multi dS-Eagle Support mit on-demand Kamera/Tür
 - Multi dS Smart Home Client Support mit Rufumleitung
 - Türöffnung über LAN sowie remote (mobile)
 - LED-Signalisierung
- GTIN/EAN: 7640156794748



dS-Touch

Home Control Touchscreen

EUR 990,00

Mit dem neuen 10,1" dS-Touch Bildschirm können Sie Ihren Besuchern antworten und direkt die Tür öffnen.

Die angeschlossene Ausseneinheit arbeitet über das SIP-Kommunikationsprotokoll, um eine optimale Qualität der Audio- und Videokommunikation zu gewährleisten.

dS-Touch enthält alle Funktionen zur Steuerung Ihrer digitalSTROM-Umgebung: Steuerung von Heizung, Beleuchtung, Fenstern und Rollläden, Lüftung und Haushaltsgeräten, Überwachung des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung, vordefinierte Szenarien.

- Öffnen von Tür und/oder Tor, Schranke o.ä.
- Besucherliste
- Automatische Weiterleitung von Anrufen auf das Smartphone
- Unterstützung mehrerer dS-Eagle-Kameras möglich
- Mehrere dS-Touch pro Installation möglich.
- Schnelle Installation ohne Unterputzdose
- Fernzugriff über die Android und iOS-App des Smartphones
- WiFi- oder Ethernet-Verbindung
- SIP-Kommunikationsprotokoll
- Ultraschnelles Pairing mit dem PIN-Code.
- B 245mm x H 197mm x T 15mm

GTIN/EAN: 7640156794731

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****dS-Masternode**

2-Draht Schnittstelle

- Für die 2-Draht Schnittstelle des dS-Eagle mit der Ethernet-Schnittstelle des dS-Touch
- Versorgt die Türklingel über die 2 Drähte mit 24VDC
- 3 TE DIN-Schienen-Modul
- 1x RJ45
- 2-Draht Anschluss

GTIN/EAN: 7640156794762

EUR 190,00

**X-IC-50-0001**

IC REG Klingel Modul

Das Modul in REG Bauform ist für 2 Klingel-Schaltungen ausgelegt. Es bereitet die vorhandenen 8VAC oder 12VAC Klingelsignale auf, und sendet diese in das digitalSTROM-Netz.

GTIN/EAN: 4260385585004

[Weitere Produktinformationen](#)


EUR 202,00

LICHT

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



GE-TKM300

Tasterklemme LICHT 1-fach mit Dimmer

EUR 115,00

- Anschluss eines handelsüblichen 230 V-Tasters
- Dimmerausgang an der Klemme
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Ein- und ausgeschalten der angeschlossenen Leuchten via dS-Kommandos
- Automatische Anmeldung der Klemme im dS-System

GTIN/EAN: 7640156792768

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-KL200

Klemme L LICHT

EUR 123,00

Schalten 1400W/700VA

- Für Anschluss grosser Lampenlasten
- Hinter dem Taster verbaut
- Angeschlossene Verbraucher können über die 230V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos gesteuert werden.
- Schalten auch ohne digitalSTROM möglich

GTIN/EAN: 4290046000195

[Weitere Produktinformationen](#)



GE-UMV200

1-10V Universal Modul

EUR 163,00

- Ansteuerung von LED- und Leuchtstofflampen-Vorschaltgeräten mit analogem Dimm-Eingang (1..10 V)
- 4 Ausgangskanäle
- 1 Eingang für einen Bedientaster
- Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais

GTIN/EAN: 7640156790603

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-48-0001

IC DIM400 Modul

EUR 396,00

Das Smart Home Modul „IC DIM400“ ist zum dimmen/schalten von Leuchten im digitalSTROM Netz bis 410 Watt / 310 VA / 300 Watt LED konzipiert. Das dSready REG Modul mit integrierter effizienter 300er digitalSTROM Technologie hat eine Breite von 2TE = 36mm.

- Schalten und Dimmen von Leuchten bis 410W
- Montage in Umverteiler, Breite 2TE (36mm)
- Automatische Anmeldung am dS-Meter
- Status-Anzeige durch LED

GTIN/EAN: 4260385584809

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****GE-SDS200-CW**

Schnurdimmer S LICHT, weiss

EUR 123,00

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion

GTIN/EAN: 7640156790221

[Weitere Produktinformationen](#)**GE-SDS200-CS**

Schnurdimmer S LICHT, schwarz

EUR 123,00

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Anschluss an freistehende Leuchten als Nachrüstung
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Ein- und ausschalten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Veränderung der Helligkeit im Dimmerbetrieb
- Bedienung über Tasterwippe mit zwei Tastern, mit konfigurierbarer Funktion

GTIN/EAN: 7640156790238

[Weitere Produktinformationen](#)**GE-SDM200**

Schnurdimmer M LICHT Schalten/Dimmen 150W/105VA

EUR 64,00

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 4290046000034

[Weitere Produktinformationen](#)**GE-SDM300-S**

Licht Schnurdimmer M 300 schwarz

EUR 117,00

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GTIN/EAN: 7640156794489

[Weitere Produktinformationen](#)**GE-SDM300-W**

Licht Schnurdimmer M 300 weiss

EUR 117,00

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GTIN/EAN: 7640156794359

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****GE-SDM200-CS**

EUR 74,00

Schnurdimmer M LICHT (Euro Stecker), schwarz, steckbar

Schalten/Dimmen 150W/105VA

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 7640156791662

Weitere Produktinformationen**GE-FD300**

EUR 25,00

digitalSTROM RestspannungsfILTER

Vermeidet Nachleuchten, Aufblitzen oder Dauerflimmern von anfälligen LED/ESL Leuchtmittel.

GTIN/EAN: 7640156792836

BESCHATTUNG

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



dS-Weather digitalSTROM Wetterstation

EUR 859,00

Die Wetterstation ermittelt Sensorwerte für Temperatur, Regen, Wind und Sonneneinstrahlung und schützt dadurch Markisen und Jalousien vor Wind und Regen.

- Anschluss über die Stromleitung (keine zusätzliche bauliche Aufwände)
- Sensorwerte nach Anschluss sofort verfügbar
- Detaillierte Auswertung der Daten
- Kompatibilität mit anderen Anwendungen

GTIN/EAN: 7640156794472

Weitere Produktinformationen



GR-KL300 Schatten Universalklemme L

EUR 135,00

Öffnen und schließen Sie Ihre elektrischen Rollläden, Markisen, Jalousien und Vorhänge einfach und komfortabel über digitalSTROM-Kommandos: Die digitalSTROM-Klemme GR-KL300 ermöglicht Ihnen, verschiedene Beschattungstypen über die 230V-Leitung im digitalSTROM-System intelligent zu vernetzen.

- Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)
- Auf/ab Funktion für 1-Wege als auch 2-Wege Taster konfigurierbar
- Beschattungstyp über Software frei konfigurierbar
- Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen (Stimmungen)
- Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)

GTIN/EAN: 7640156792782



X-IC-55-0001 Beschattungsmodul REG IC GR-300

EUR 183,00

- Intelligente Vernetzung von Beschattungsgeräten über digitalSTROM
- Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)
- Auf/ab Funktion für 1-Wege als auch 2-Wege Taster konfigurierbar
- Beschattungstyp über Software frei konfigurierbar
- Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen (Stimmungen)
- Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)
- Antrieb kann über Taster auch ohne digitalSTROM direkt bedient werden
- Automatische Endlagenerkennung
- Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
- Kompakte Bauform nur 1TE Breite/18mm
- dS Ready

GTIN/EAN: 4260385585509

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****GR-KL210**

Klemme L SCHATTEN Markise

EUR 109,00

- Anschluss von Markisenantrieben mit mechanischen Endschaltern
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos
- Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden

GTIN/EAN: 4290046000614

[Weitere Produktinformationen](#)**GR-KL220**

Klemme L SCHATTEN Jalousie

EUR 109,00

- Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM Kommandos
- Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden

GTIN/EAN: 4290046000621

[Weitere Produktinformationen](#)**GR-HKL230**

Relaisklemme SCHATTEN Jalousie, Hirschmann-Stecker






EUR 163,00

- Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos

GTIN/EAN: 7640156791587

[Weitere Produktinformationen](#)

HEIZUNG / KLIMA

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>X-TK-1536799 FTW06 LCD dS Gira E2 rws</p> <p>Multifunktions-Raumbediengerät (Unterputz) 55 x 55 mm Rahmen Ausführung weiss matt Hersteller Thermokon Art-Nr. 1536799</p> <ul style="list-style-type: none">• Steuerung von Ventilationsgruppen• Erfassung und Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte <p>GTIN/EAN: 4251161900067</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 282,00
	<p>x-TK-619219 FTW04 dS</p> <p>Wohnraumfühler für relative Feuchte und Temperatur Hersteller Thermokon Art-Nr. 619219</p> <ul style="list-style-type: none">• Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte• Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt <p>GTIN/EAN: 4251161900036</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 179,00
	<p>X-TK-1536751 FTW06 dS Gira E2 rws (matt)</p> <p>Wohnraumfühler für relative Feuchte und Temperatur (Unterputz) 55 x 55 mm Rahmen Ausführung weiss matt Hersteller Thermokon Art-Nr. 624787</p> <ul style="list-style-type: none">• Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte• Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt <p>GTIN/EAN: 4251161900043</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 237,00
	<p>X-TK-SR04 EnOcean SR04</p> <p>Funk-Raumtemperaturfühler (Aufputz) Hersteller Thermokon</p> <p>Aufputz-Raumfühler mit Funk zur Temperaturmessung in Wohn- und Büroräumen. Zur Inbetriebnahme wird ein EnOcean Gateway benötigt.</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 125,00
	<p>BL-UMV200 digitalSTROM 1-10V Universal Modul Klima für Lüftungsgeräte</p> <p>Ansteuerung von Lüftungsgeräten (Klappenantrieben, Lüftern, ...) mit analogem 0 bzw. 1-10 V-Eingang über die 230V-Leitung mit digitalSTROM Kommandos</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 Ausgangskanäle• 1 Eingang für einen Bedientaster• Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais• Schaltung der angeschlossenen Verbraucher über das digitalSTROM-System <p>GTIN/EAN: 7640156794687</p>	EUR 163,00

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****BL-KM200**

EUR 70,00

Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile

- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Umschaltbar für NC/NO Ventile

Solange der Vorrat reicht.

GTIN/EAN: 7640156790580

[Weitere Produktinformationen](#)**BL-KM300**

EUR 90,00

Klemme M HEIZEN/KÜHLEN für thermoelektrische Stellventile

- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Umschaltbar für NC/NO Ventile

Nachfolgeprodukt von BL-KM200

GTIN/EAN: 7640156794335

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-85-0001**

EUR 154,00

Zwischenstecker IC BL-ZWD300

Der digitalSTROM Zwischenstecker IC BL-ZWD300 erschließt vielfältige Funktionen zur automatischen Regelung des Wohnklimas — einfach, effizient und präzise.

- Integrierte BL-KM300 Technik
- Vollautomatische Steuerung elektronischer Heizungsventile
- Plug & Play System (Schuko- und Eurosteckdosen)
- Für NO oder NC Stellventile (max. 20W)

GTIN/EAN: 4260385588500

**X-IC-80-0001**

EUR 159,00

IC Heizventil Modul BL-300

Das IC Heizventil Modul IC BL-300 erschließt vielfältige Funktionen zur automatischen Regelung des Wohnklimas — einfach, effizient und präzise.

- Integrierte BL-KM300 Technik
- Vollautomatisier Steuerung elektronischer Heizungsventile (geschaltet oder PWM)
- Anschluss für 2 Stellventile (max. 20W)
- Status LED

GTIN/EAN: 4260385588005

**x-TK-SAB05**

EUR 150,00

EnOcean SAB05

Funkgesteuerter Ventilstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Hersteller Thermokon

Der SAB05 vereint Stellantrieb, Regler und Messwertgeber.

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung****X-IC-72-0001**
IC Feuchte Melder

Das digitalSTROM-Feuchte-Melde-Modul stellt über den angeschlossenen Feuchte Sensor 4 feste Schwellwerte (40, 50, 60 und 70% RH Luftfeuchtigkeit) dem digitalSTROM-System zur Verfügung.

GTIN/EAN: 4260385587206

[Weitere Produktinformationen](#)

Preis Netto

EUR 264,00

TASTER / ZWISCHENSTECKER

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



SW-SKM300

JOKER Taster- und Sensorklemme 4-fach

EUR 109,00

- Anschluss von handelsüblichen 230 V Tastern
- Zur Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen (Licht, Beschattung, Audio,...)
- Anschluss von verschiedenen Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)
- Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertrage

GTIN/EAN: 7640156794458

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-28-0001

Design Bedienpanel

EUR 299,00

Das High-End dS ready Modul "IC T8L-LED" ist zum Einbau in eine tiefe UP Dose in Verbindung mit der Gira Tastsensor Serie 4 konzipiert. Das Modul wird mittels Flachbandleitung einzeln werkzeuglos mit dem Tastsensor verbunden. Die 8 Tastpunkte sind im digitalSTROM System schwarz als Joker ausgelegt und können somit für alle Funktionen genutzt werden. Bei der Betätigung der 8 Tasten, leuchtet die jeweils zur Tasterwippe zugehörige LED auf. Das Tasteroberteil und die Tasterwippen gehören nicht zum Lieferumfang.

Diese High-End Design Lösung erlaubt 8 bis 32 Funktionen im digitalSTROM System. Gepaart mit dem kompakten Design sucht das Bedienpanel seinesgleichen. Die Designausführung ist zudem als Aluminium, Glas, Edelstahl erhältlich sowie auf Wunsch mit Laser beschriftet.

GTIN/EAN: 4260385582805



X-IC-22-0001

IC T4L-Touch

EUR 184,00

Der .. IC T4L-TOUCH ist ein kapazitiver digitalSTROM 4-Fach Taster, zur einfachen Bedienung von Licht, Beschattung, Musik etc.

- Kapazitiver 4-Fach Taster
- 4 individuelle dSiD
- Gruppe wählbar: Joker, Licht oder Beschattung
- IP66 (In- und Outdoor)
- Vorprogrammiert und sofort einsatzbereit

GTIN/EAN: 4260385582201



X-IC-43-0001

IC GE-ZWD300 Euro Zwischenstecker

EUR 157,00

Der IC GE-ZWD300 Euro Zwischenstecker ist zum plug and play Anschluss von Verbrauchern an ein digitalSTROM Smart Home System konzipiert. Damit können z.B. bewegliche Leuchten, Lichterketten oder die Weihnachtsbeleuchtung schnell und einfach in ein dS System eingesteckt werden.

- Euro Zwischenstecker
- Schalten und Dimmen von Leuchten bis 150W
- Plug & play Anschluss an ein digitalSTROM Smart Home System
- Automatische Anmeldung des dS ready Produktes am dS-Meter
- Neueste digitalSTROM Systemtechnik GE/300

GTIN/EAN: 4260385584304

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****SW-SSL200-FS**

EUR 123,00

Schnurschalter L (Schuko), schwarz, steckbar

- Für den steckbaren Anschluss grosser elektrischer Verbraucher
- Steuerung der angeschlossenen Verbraucher über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos

GTIN/EAN: 7640156791686

[Weitere Produktinformationen](#)**dS-FD200-FS**

EUR 90,00

digitalSTROM Gerätefilter

In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230 V Netz eingebracht, so dass es zur Beeinträchtigung der digitalSTROM-Kommunikation kommen kann. Der Gerätefilter wird in solchen Fällen an das Anschlusskabel des störenden Geräts und der Steckdose eingefügt und minimiert die Beeinträchtigung des Netzes.

GTIN/EAN: 7640156791709

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-17-6001**

EUR 183,00

IC T4L-PLUG Modul Kleinspannungstaster

- Modul zur Einbindung von 4-fach Taster in das digitalSTROM-System
- Taster-Spannung und externe LED-Versorgung wird zur Verfügung gestellt
- Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM 200
- Bis zu 16 Funktionen im dS-System
- Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Tasteroberteil (muss separat bestellt werden)

GTIN/EAN: 4260385581761

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-18-4001**

EUR 183,00

IC Taster T18 (Einfachtaster)

- Einfachtaster mit vollintegrierter digitalSTROM-Technik
- Funktionsanzeige über innenliegende LED hinter der Tasterwippe
- L und N über integrierte Federsteckklemmen angeschlossen
- Innerer Aufbau nur 5 mm tiefer als Standard-Taster

GTIN/EAN: 4260385581846

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-23-0001**

EUR 183,00

IC Taster T23-GE Dimmausgang

- Über hochwertige Stiftkontakte mit dem Taster kontaktiert
- Montage des Tasters (durch die flache Bauweise) in einer einfachen UP Dose möglich
- Anschluss der Leitungen Phase L und Neutralleiter N, sowie der L 1 des Leuchtmittels über integrierte Federsteckklemmen
- Automatische Anmeldung im Stromkreisverteiler

GTIN/EAN: 4260385582300

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-IC-17-4001**
IC T4L Modul

EUR 170,00

4-fach Tastermodul

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System
- Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM200
- Linienspannung der 4 Tastereingänge über das Modul
- Einbau in der Unterputzdose

GTIN/EAN: 4260385581747

[Weitere Produktinformationen](#)**X-IC-17-5001**
IC T4L-LED Modul

EUR 192,00

Tastermodul 4-fach/LED

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System
- Besonders geeignet ist es für die Einbindung der KNX Tasteroberteile
- Tasterspannung und externe LED-Versorgung wird vom T4L-LED zur Verfügung gestellt.

GTIN/EAN: 4260385581754

[Weitere Produktinformationen](#)

BEDIENUNG

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



X-TK-613439

thanos rH S dS white

EUR 689,00

Touch Raumbediengerät (Unterputz)
Hersteller Thermokon | Art-Nr. 613439

Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.

GTIN/EAN: 4251161900029

[Weitere Produktinformationen](#)



X-TK-613446

thanos rH S dS black

EUR 689,00

Touch Raumbediengerät (Unterputz)
Hersteller Thermokon | Art-Nr. 613446

Elegantes Bediengerät zur kompletten und zentralen Raumsteuerung. Einfache Montage auf der Wand in Kombination mit einer Standard-Unterputz-Gerätedose.

GTIN/EAN: 4251161900012

[Weitere Produktinformationen](#)



X-UL-10230

u::lux Switch dS weiss

EUR 419,00

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)

- Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern
- Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur
- Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten
- Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden
- Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155903

[Weitere Produktinformationen](#)



X-UL-10230AB

u::lux Switch dS schwarz

EUR 419,00

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)

- Anzeige und Bedienung von Raum und Bereichstastern
- Steuerung von Ventilation und Raumtemperatur
- Anzeige von aktuellen Wetter- und Temperaturdaten
- Möglichkeit Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden
- Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155958

[Weitere Produktinformationen](#)



X-UL-10952

u::lux AddOn RH+Temp weiss

EUR 60,00

Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155538

[Weitere Produktinformationen](#)

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-UL-10952AB**

u.:lux AddOn RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155545

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 70,00

**X-UL-11092**

u.:lux AddOn MD+RH+Temp weiss

Zusatzmodul zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit plus Bewegungsmelder.

GTIN/EAN: 747719155569

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 85,00

**X-UL-11092AB**

u.:lux AddOn MD+RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit plus Bewegungsmelder.

GTIN/EAN: 747719155576

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 95,00

**X-UL-11103**

u.:lux AddOn CO2+RH+Temp weiss

Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155620

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 185,00

**X-UL-11103AB**

u.:lux AddOn CO2+RH+Temp schwarz

Zusatzmodul zur Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur.

GTIN/EAN: 747719155637

[Weitere Produktinformationen](#)

EUR 195,00






**X-IC-19-5000**

IC TLS019 Touch Sensor

GTIN/EAN: 4260385581952

EUR 209,00

AUTOMATISIERUNG

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>SW-KL200 Klemme L JOKER Schalten 1400W/700VA</p> <ul style="list-style-type: none">• Wahlweise in den Gruppen Licht, Schatten, usw. anwendbar• Zum Anschluss grosser Lampenlasten oder grosser elektrischer Verbraucher• Steuerung angeschlossener Verbraucher über 230 V-Leitung via dS-Kommandos• Die Klemme kann auch ohne digitalSTROM geschaltet werden <p>GTIN/EAN: 4290046000959</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 123,00
	<p>SW-UMR200 Relais Universal Modul</p> <ul style="list-style-type: none">• Potentialfreie Erfassung von Netz- und Kleinspannungssignalen (z.B. von Klingelanlagen)• Schalten von Verbrauchern• 2 Eingänge und 2 potentialfreie Wechslerkontakte• Eingangszustände im digitalSTROM-System zur Auslösung von Vorgängen <p>GTIN/EAN: 7640156790597</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 163,00
	<p>X-IC-47-0001 IC Power Modul</p> <p>Das IC Power digitalSTROM Modul ist ein kleines Kraftpaket.</p> <ul style="list-style-type: none">• Integrierte GE-KM300 Technik• Maximale Ausgangslast: [R] 2875W (12.5A) / [L,C] 700VA (3A)• Passt selbst in 45mm UP Dose• Status LED <p>GTIN/EAN: 4260385584700</p>	EUR 234,00
	<p>SW-AKM200 Automatisierungsklemme JOKER 4-fach</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von 1-4 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)• Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen <p>Solange der Vorrat reicht.</p> <p>GTIN/EAN: 7640156790405</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 82,00
	<p>SW-AKM210 Automatisierungsklemme JOKER 2-fach</p> <ul style="list-style-type: none">• Anschluss von 1-2 verschiedenen Sensoren mit 230 V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren)• Sensorzustände zur Steuerung der Verbraucher werden über die 230 V-Leitung ins dS-System übertragen <p>GTIN/EAN: 7640156790412</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 70,00

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto**

X-IC-68-0001
IC BW-HS 300 Modul

EUR 225,00

Der "IC BW-HS 300" ist ein IC Smart Home Produkt mit zwei Funktionen und neuester 300er dS Technik.
Der zweifach Sensor ist ein PIR Bewegungsmelder mit integrierter Helligkeitserfassung.

- Integrierte dS 300 Technik
- Erfassungsbereich Bewegungssensor ca. 180°
- Reichweite 4-7m
- Schwellwertstellungen über Potentiometer an der Rückseite
- Geräuschloser Schaltvorgang (kein Klick-Klack)
- Status LEDs

GTIN/EAN: 4260385586803



X-IC-60-0001
IC PIR Sensor

EUR 170,00

Bewegungsmelder (55 x 55 mm Rahmen)

- Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das dS-System
- Auslösung individueller Sicherheitsfunktionen
- Verknüpfung der Bewegung über den APP Scene Responder

GTIN/EAN: 4260385586001

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-64-1001
IC T12 Stecker-PIR Euro

EUR 210,00

Steckbarer Bewegungsmelder Ausführung Schuko (Euro)

- Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das digitalSTROM-System
- Verbaute digitalSTROM-Technik im Steckerteil
- Kann jederzeit an einen anderen Ort eingesteckt werden

GTIN/EAN: 4260385586414

[Weitere Produktinformationen](#)



X-IC-78-0001
IC Brightness Sensor Modul

EUR 248,00

Das IC Brightness Sensor Modul wurde zur Helligkeitserkennung für das digitalSTROM System entwickelt.
Mittels einstellbaren Potentiometern können zwei Helligkeitswerte als Schwellwerte direkt in das digitalSTROM System gemeldet werden.

- Integrierte SW-AKM210 Technik
- 2 Potentiometer zur Schwellwertstellung
- 2 dSiD Adressen
- Eurostecker

GTIN/EAN: 4260385587800



X-IC-31-0001
IC REG Automatisierung

EUR 159,00






Das Modul ist zum Einbau in die Unterverteilung und zum Anschluss für Sensoren mit Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) vorgesehen.

- Technische Funktion wie SW-SKM300200
- Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit 230V-Schaltausgang an die digitalSTROM-Installation
- Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins digitalSTROM-System + LED-Status-Anzeige

GTIN/EAN: 4260385583109

[Weitere Produktinformationen](#)

SICHERHEIT

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>X-TK-727297 SRW02 - EnOcean Funk-Fensterkontakt ohne Batterie</p> <p>Funk-Fensterkontakt zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen in Verbindung mit den Empfängerschnittstellen SRC-x und übergeordnetem Überwachungssystem.</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 100,00
	<p>RT-SDM200 Schnurtaster M SICHERHEIT Panik</p> <ul style="list-style-type: none">• Funktion Paniktaster (über digitalSTROM wird „Alarm“ im Haus ausgelöst)• Optional: Steuerung von angeschlossenen Signalleuchten über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos <p>GTIN/EAN: 4290046000089</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 104,00
	<p>X-IC-74-0001 IC Glasbruch Sensor</p> <ul style="list-style-type: none">• Passiver Piezo Sensor• Zur Erkennung von Glasbruch <p>Die Information wird in Verbindung mit dem dS Alarm 400 Modul dem digitalSTROM-System zu Verfügung gestellt.</p> <p>GTIN/EAN: 4260385587404</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 99,00
	<p>X-IC-70-0001 IC Wasser Sensor</p> <ul style="list-style-type: none">• Meldung eines Defekts über das digitalSTROM-System via Push Meldung (Smart Phone / Emails)• Anschluss an das "dS Alarm 400" Modul <p>GTIN/EAN: 4260385587008</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 72,00
	<p>X-IC-90-0001 IC Alarm 400 Modul</p> <p>Umsetzung von 1-4 Kleinspannungssignalen auf das digitalSTROM-System. Damit können z.B. 4 Fensterkontakte, Glasbruch- oder Wassersensoren drahtgebunden (Ruhestromprinzip) überwacht werden.</p> <p>GTIN/EAN: 4260385589002</p> <p>Weitere Produktinformationen</p>	EUR 170,00

GATEWAYS

Produktbild

Beschreibung

Preis Netto



x-P44-DSB-E2
Plan44 Gateway EnOcean

EUR 414,00

P44-DSB-E2 verwendet die neue digitalSTROM "virtual device connector-Technologie", um neue Geräte (Tastern, Sensoren und Aktoren von Drittherstellern) nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale digitalSTROM-Komponenten funktionieren.
inkl. Netzteil und LAN Kabel

GTIN/EAN: 7640161170056

[Weitere Produktinformationen](#)



X-P44-DSB-D
Plan44 Bridge digitalSTROM-Dali/hue

EUR 840,00

Die X-P44-DSB-D digitalSTROM-Bridge enthält ein DALI-Bus-Interface und ein Embedded Linux Modul mit Ethernet.

- Die digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-D wird per Ethernet mit dem dS Server via das Hausnetz (LAN) verbunden.
- Die X-P44-DSB-D wird vom dS-Server als "Virtuelles digitalSTROM Meter" (vdSM) automatisch erkannt.
- Funkkomponenten (hue) werden mit einfachem Tastendruck mit der X-P44-DSB-D verbunden.
- DALI-Geräte werden am 2-Draht DALI bus angeschlossen
- Alle an der X-P44-DSB-D angeschlossenen DALI-Geräte sowie verbundene Funkkomponenten erscheinen automatisch im dS-System und können gleich wie normale dS-Komponenten verwendet werden.
- Für weitergehende Konfiguration sowie Einspielen von Firmware-Updates kann die Weboberfläche der X-P44-DSB-D aus dem dS-Konfigurator per Kontextmenu aufgerufen werden.

GTIN/EAN: 7640161170148

[Weitere Produktinformationen](#)



X-TK-637442
STC-dS





EUR 450,00

Das STC-dS Gateway dient zur Erweiterung eines digitalSTROM-Systems durch Komponenten, insbesondere Sensoren, Heizventile und Tasterwippen, die mit der EnOcean Funktechnologie ausgerüstet sind. Die Anbindung an den digitalSTROM-Server erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung.

GTIN/EAN: 4251161900081

[Weitere Produktinformationen](#)

BOLD SMARTLOCKS

Produktbild	Beschreibung	Preis Netto
	<p>X-BLD-3530-EUR BOLD Smartlock Cylinder E30I35 Duracore</p> <p>Innen: 30-35 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre.</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868957</p>	EUR 158,82
	<p>X-BLD-3035-EURB BOLD Smartlock Cylinder E30I35 SX33 Duracore</p> <p>Innen: 30-35 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868018</p>	EUR 167,23
	<p>X-BLD-3045-EURB BOLD Smartlock Cylinder E30I45 SX43 Duracore</p> <p>Innen: 40-45 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868025</p>	EUR 175,63
	<p>X-BLD-3055-EURC BOLD Smartlock Cylinder E30I55 SX53 Duracore</p> <p>Innen: 50-55 mm Außen: 30-45mm</p> <p>Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre</p> <p>GTIN/EAN: 8719992868896</p>	EUR 184,03

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-BLD-3065-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E30I65 SX63 Duracore

EUR 192,44

Innen: 60-65 mm
Außen: 30-45mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868889

**X-BLD-5035-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I35 SX35 Duracore

EUR 184,03

Innen: 30-35 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868797

**X-BLD-5045-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I45 SX45 Duracore

EUR 192,44

Innen: 40-45 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868780

**X-BLD-5055-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I55 SX55 Duracore

EUR 200,84

Innen: 50-55 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868766

Produktbild**Beschreibung****Preis Netto****X-BLD-5065-EURC**

BOLD Smartlock Cylinder E50I65 SX65 Duracore

Innen: 60-65 mm
Außen: 50-65mm

Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre

GTIN/EAN: 8719992868773

EUR 209,24

**X-BLD-3035-GWC**

Bundle BOLD Smartlock E30I35 SX33 + Bridge

Innen: 30-35 mm
Außen: 30-45mm

Set Bold Connect + Smart-Zylinder mit Bluetooth für die einfache und sichere Zugangskontrolle ohne Schlüssel. Fernaktivierung Ihres Bold Smart Locks von überall mittels mobiler App. Ersetzt alle Euro-Profilzylinder, einfache Selbstmontage, Zutritt über Smartphone-App (iOS, Android) oder Backup-Pin, Bluetooth 4.0 oder höher, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende Datenverschlüsselung, SKG***-Zertifikat für mechanische Sicherheit, Batterielebensdauer über 2 Jahre.

GTIN/EAN: 8719992868728

EUR 234,45

**X-BLD-GW-EURB**

BOLD Connect Bridge

Bold Connect ist eine Schnittstelle, um Ihr Bold Smart Lock mit dem Internet zu verbinden. Fernaktivierung Ihres Bold Smart Locks von überall mittels mobiler App. Einfache Einrichtung dank automatischer Erkennung der verfügbaren Schlösser. Möglichkeit zum Anschluss mehrerer Schlösser an ein Bold Connect. Ende-zu-Ende-Datenverschlüsselung auf allen verbundenen Geräten.

GTIN/EAN: 8719992868032

EUR 83,19

STEUERUNG UND KONFIGURATION

digitalSTROM Smartphone und Tablet Apps

Steuerung und Konfiguration



dS Smart Home
für iOS, Android



Mobile Remote Control

digitalSTROM Home Apps

Visualisierung und Benachrichtigung



E-Mail
Benachrichtigungen



Push Benachrichtigungen



Verbrauchsanzeige



Benutzerdefinierte
Zustände

digitalSTROM Home Apps



LED Einstellung
DIM Wizard



dS Doku

digitalSTROM Home Apps

Automatisierung



Zeitschaltuhr



Benutzerdefinierte
Handlungen



Aktivitätsüberwachung



Scene Responder



Anwesenheitssimulation



Auto Off



Bewegungsmelder



Klima Steuerung



Lüftungs-Steuerung

digitalSTROM Services



Remote Connectivity
mein.digitalSTROM



IFTTT



Google Home



Amazon Alexa

Integration Apps



Bosch



DoorBird



Dornbracht



Harmony



Hekatron



HUE



Netatmo



Panasonic



REHAU
Nea Smart



Siemens



Smarter



SONOS



Thanos



Tielsa



u::Lux



V-ZUG

Sie haben Fragen?

Telefon +49 6441 203 10 10

E-Mail info@digitalstrom.com

Mo. bis Fr. von 08:00 bis 17:00 Uhr
(normale Gebühren für Anrufe in das dt. Festnetz)