



Digital Strom

Liste de prix avril 2024

dSF20 digitalSTROM Filter



EUR (PVC hors TVA) 64.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156791532

Trois filtres au maximum sont nécessaires - un filtre par conducteur extérieur (phase) :

- Filtrage des perturbations côté réseau
- Assurer la qualité du signal
- Découplage d'autres installations du système dS

dSS20 digitalSTROM Server



EUR (PVC hors TVA) 543.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156791747

- serveur digitalSTROM "dSS20" pour la commande intelligente et l'orchestration des appareils digitalSTROM.
- Intégration de IP-gateways et d'appareils IP directement intégrés dans le réseau (par ex. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, etc.)
- Étend la diversité des fonctions grâce aux digitalSTROM server applications
- Configuration simple via un navigateur web sans logiciel supplémentaire
- Accès à distance avec smartphone via le cloud digitalSTROM
- Commande vocale via Google Home et Amazon Alexa
- Service grêle disponible en DE et CH.
- Permet des fonctions supplémentaires telles que minuterie
- Server-app, envoi de notifications via Push, Twitter, e-mail, et bien plus encore.

dSS22 digitalSTROM Server 22



EUR (PVC hors TVA) 601.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 7640156791891

- serveur digitalSTROM "dSS22" pour la commande et l'orchestration intelligentes des appareils digitalSTROM
- Intégration de IP-gateways et d'appareils IP directement intégrés au réseau.
- Étend la diversité des fonctions grâce aux digitalSTROM server applications
- Configuration simple via un navigateur web sans logiciel supplémentaire
- Accès à distance avec smartphone via le cloud digitalSTROM
- Envoi de notifications via Push, Twitter ou e-mail
- Uniquement pour MFH avec réseau de bâtiment.

dS-DinClip200 Befestigungsclip Hutschiene (5 Stück)



EUR (PVC hors TVA) 32.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156791617

- Installation sur le profilé chapeau par encliquetage
- Utilisable pour UMR, UMV, KL, KM, TKM & AKM
- Dimensions LxIxH [mm] env. 82x54x28, largeur < 3 TE
- Poids [KG] emballage compris 0,05kg

dS-BP200 digitalSTROM Basispaket



EUR (PVC hors TVA) 1473.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 7640156792508

Le kit de base digitalSTROM dS-BP200 constitue l'ensemble de la base dans votre boîte à fusibles. Une fois installé, vous pouvez mettre en réseau avec digitalSTROM autant d'appareils, de luminaires et bien plus encore.

- 3x dSF20
- 3x dSM20
- 1x dSS20

X-IC-46-0001 IC REG Schalt-Leistung



EUR (PVC hors TVA) 148.6
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385584601

- Pour la commande d'appareils de ventilation dans le système dS
- Format d'installation REG
- Par ex. lors de la planification de la cuisine pour les hottes aspirantes
- Largeur de boîtier de seulement 1 TE (18mm)
- Commutation de charges jusqu'à 1400 watts (ou 700VA)

dS-FD200-FS Gerätefilter Schuko



EUR (PVC hors TVA) 90.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156791709

- Filtre d'appareil pour les perturbations à haute fréquence dans le réseau 230V
- Fiche à contact de protection
- Convient pour les barrettes de distribution
- Charge maximale 1000W (4A)

dSM20 digitalSTROM-Meter dSM20



EUR (PVC hors TVA) 246.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156791785

- Mesure de la consommation et communication avec tous les appareils et bornes dS du circuit électrique (max. 16A)
- Commande des activités dans les pièces
- Communication entre circuits électriques via le bus dS485 avec le serveur digitalSTROM (dSS)
- Mise à jour du logiciel possible

dSM25 digitalSTROM-Meter dSM25



EUR (PVC hors TVA) 338.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156792171

- Mesure de la consommation et communication avec tous les appareils et bornes dS du circuit électrique (max. 25A)
- Commande des activités dans les pièces
- Communication entre circuits électriques via le bus dS485 avec le serveur digitalSTROM (dSS)
- Mise à jour du logiciel possible

dS-FD210 Gerätefilter 16A - Device filter 16A



EUR (PVC hors TVA) 129.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156792843

- Filtrage des appareils consommant jusqu'à 16A

dS-FD330 Device filter 3x32A



EUR (PVC hors TVA) 720.0
Disponibilité Nouveau
GTIN 7640156794786

- Pour éviter les perturbations causées par des appareils puissants (par ex. installations solaires, stations de recharge pour voitures électriques, cuisinières à induction)
- Successeur du dS-FD230
- Le filtre peut être utilisé comme filtre d'appareil ou filtre d'installation

X-IC-50-0001 IC REG Klingel Modul



EUR (PVC hors TVA) 161.1
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385585004

- Montage dans un tableau de distribution secondaire et conçu pour deux circuits de sonnerie séparés
- Transfert des signaux de sonnerie 8VAC ou 12VAC existants dans le système dS.
- La sonnerie permet par exemple de commander un carillon, de faire clignoter des plafonniers ou d'envoyer des messages push sur le téléphone portable.

dS-SDC-D-ETH-001WS dS-Touch



EUR (PVC hors TVA) 990.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156794731

- Contient toutes les fonctions nécessaires pour contrôler votre environnement complet Digital Strom
- Réception des appels audio/vidéo provenant du dS-Eagle et ouverture directe de la porte.
- Prise en charge possible de plusieurs caméras dS-Eagle
- Possibilité de plusieurs dS-Touch par installation
- Installation rapide sans boîte d'encastrement
- Accès à distance via l'application Android et iOS du smartphone
- Connexion WiFi ou Ethernet

dS-SDC-B-001 dS-Eagle



EUR (PVC hors TVA) 590.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156794748

- Interphone vidéo adapté aux maisons individuelles et collectives ainsi qu'aux appartements
- L'appareil est adapté à un montage extérieur
- Installation simple via une connexion 2 fils
- Peut remplacer n'importe quelle sonnette de porte câblée ou autre portier vidéo
- Connectivité facile avec une serrure de porte électrique et/ou avec un portail d'entrée motorisé
- Contrôle facile de la serrure de porte et de l'interphone vidéo par smartphone ou dS-Touch

dS-SDC-GW-1000 dS-Connect



EUR (PVC hors TVA) 466.0
Disponibilité Nouveau
GTIN 7640156794755

- Commande à distance du dS-Eagle via votre smartphone ou votre tablette
- Pas besoin de dS-Touch
- dS-Connect est connecté au dS-Cloud et à votre serveur d'électricité numérique
- Montage sur un rail DIN monté
- Alimentation par bloc d'alimentation externe isolé de classe II
- Connexion de compteurs P1 et RS485 (selon la disponibilité des pilotes)

dS-SDC-SN-001 dS-MasterNode



EUR (PVC hors TVA) 190.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156794762

- Interface 2 fils du dS-Eagle avec l'interface Ethernet du dS-Touch
- Alimente la sonnette de porte (dS-Eagle) en 24VDC via les 2 fils.
- Dans le réseau PLC, il est configuré comme maître

GE-KL200 Licht Klemme L



EUR (PVC hors TVA) 123.0
Disponibilité À la vente
GTIN 4290046000195

- Les consommateurs raccordés peuvent être commandés via la ligne 230V par des commandes dS.
- Pour le raccordement et la commutation de grandes charges de lampes (1400W/700VA).
- Entrée de bouton-poussoir supplémentaire permettant de commuter la sortie sans digitalSTROM.
- Il est également possible de commander toute la pièce par digitalSTROM.
- Affichage d'état par LED

GE-SDM200 Licht Schnurdimmer M



EUR (PVC hors TVA) 64.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 4290046000034

- Pour le raccordement à des luminaires indépendants (lampadaires ou lampes de table)
- Convient pour un équipement ultérieur installation dans le câble d'alimentation du luminaire
- Commande les luminaires connectés (selon le type jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230V avec les commandes dS
- Variation de l'intensité lumineuse (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Luminosité modifiable en mode variateur
- Bouton-poussoir sur la partie supérieure du boîtier pour la commande du luminaire raccordé et de la pièce
- Coupe la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite

GE-SDS200-CS
Licht Schnurdimmer S

EUR (PVC hors TVA) 123.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156790238



- Pour le raccordement de luminaires (autonomes) de la classe de protection II (exclusivement)
- Installation en tant que ligne d'alimentation du luminaire
- Commande les luminaires connectés (selon le type jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230V avec les commandes dS
- Allumer / éteindre / varier 150W/105VA
- Variation de lumière (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Bouton-poussoir à bascule (2 boutons-poussoirs) sur le dessus du boîtier pour la commande du luminaire raccordé, ainsi que configuration libre du deuxième bouton-poussoir (p. ex. stores)
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Affichage d'état par LED
- Câble inclus (fiche au variateur 160 cm / variateur au point de raccordement 120 cm)

GE-SDS200-CW
Licht Schnurdimmer S

EUR (PVC hors TVA) 123.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156790221



- Pour le raccordement de luminaires (autonomes) de la classe de protection II (exclusivement)
- Installation en tant que ligne d'alimentation du luminaire
- Commande les luminaires connectés (selon le type jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230V via des commandes dS
- Allumer / éteindre / varier 150W/105VA
- Variation de lumière (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Bouton-poussoir à bascule (2 boutons-poussoirs) sur le dessus du boîtier pour la commande du luminaire raccordé, ainsi que configuration libre du deuxième bouton-poussoir (p. ex. stores)
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Affichage d'état par LED
- Câble inclus (fiche au variateur 160 cm / variateur au point de raccordement 120 cm)

GE-UMV200
1-10V Universal Modul
Beleuchtung

EUR (PVC hors TVA) 163.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156790603



- Module de faux-plafond et d'encastrement pour les fabricants d'appareils
- Module universel pour l'intégration de systèmes de luminaires/d'éclairage avec interface 0-10 V dans digitalSTROM
- Raccordement et communication via le câble d'alimentation existant
- 4 sorties 0-10V à séparation de potentiel
- 1 entrée locale pour bouton-poussoir
- Relais intégré pour désactiver les terminaux connectés afin d'éviter une consommation inutile en mode veille
- Mesure du courant intégrée
- Séparation sûre avec tension d'isolation élevée
- Contact par bornes à vis
- Décharge de traction intégrée
- Oeillets de fixation
- LED d'état

GE-FD300
RestspannungsfILTER

EUR (PVC hors TVA) 25.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156792836



- Évite la rémanence des LED et des ampoules à économie d'énergie
- Évite le clignotement des LED et des lampes à économie d'énergie lorsqu'elles sont éteintes
- Évite/réduit le scintillement des LED et des lampes à économie d'énergie (pas avec la télécommande centralisée/les commandes réseau)
- Évite l'extinction et le rallumage momentanés des lampes à économie d'énergie et des LED
- Pour tous les variateurs dS jusqu'à 150W

X-IC-40-0001
IC REG Schalt-Dimm


EUR (PVC hors TVA) 129.2
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385584007



- Allumage, extinction & variation de l'intensité des luminaires
- Installation dans la distribution secondaire
- Raccordement de consommateurs électriques, tels que plafonniers et appliques murales
- Option lorsque l'accès au raccordement 230V des consommateurs est difficile
- Faible consommation en mode veille
- Dernière technologie intégrée GE-TKM300 digitalSTROM

GE-TKM300
Licht Klemme M
Universaldimmer

EUR (PVC hors TVA) 115.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156792768



- Commande les luminaires raccordés (selon le type, jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230 V par des commandes dS.
- Variateur universel (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Reconnaît la charge raccordée en mode de gradation et sélectionne automatiquement le mode de gradation.
- La courbe de variation de la borne peut être modifiée avec le "Dim Wizard" (app sur le serveur dSS).
- Le bouton-poussoir raccordé commande toute la pièce.
- Mode de commutation pour les lampes / ampoules non graduables
- Affichage d'état par LED
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite

GE-SDM200-CS
Schnurdimmer M (Euro
Stecker)

EUR (PVC hors TVA) 74.0
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock
 GTIN 7640156791662



- Pour le raccordement à des luminaires indépendants (lampadaires ou lampes de table)
- Convient pour un équipement ultérieur
- Allumage et extinction par la ligne 230 V via des commandes dS
- Commutation/variation 150W/105VA
- Luminosité modifiable en mode variateur

GE-SDM300-S
LICHT Schnurdimmer 300
W Schwarz

EUR (PVC hors TVA) 117.0
 Disponibilité À la vente
 GTIN 7640156794489



- Pour le raccordement de lampadaires ou de lampes de table autonomes
- Commande intelligente via n'importe quelle commande dS
- Utilisation flexible au sein d'une installation digitalSTROM
- Allumage / extinction / variation selon le type de luminaire jusqu'à 300 W
- Variateur universel (en cas d'utilisation d'ampoules dimmables, par coupure de phase en amont et en aval)
- Courbe de variation configurable
- Bouton-poussoir sur le dessus du boîtier pour commander le luminaire raccordé et la pièce
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Mise à niveau facile via le câble d'alimentation du luminaire (câble non fourni)

GE-SDM300-W
LICHT Schnurdimmer 300
W Weiss

EUR (PVC hors TVA) 117.0
 Disponibilité À la vente
 GTIN 7640156794359



- Pour le raccordement de lampadaires ou de lampes de table autonomes
- Commande intelligente via n'importe quelle commande dS
- Utilisation flexible au sein d'une installation digitalSTROM
- Allumage / extinction / variation selon le type de luminaire jusqu'à 300 W
- Variateur universel (en cas d'utilisation d'ampoules dimmables, par coupure de phase en amont et en aval)
- Courbe de variation configurable
- Bouton-poussoir sur le dessus du boîtier pour commander le luminaire raccordé et la pièce
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Mise à niveau facile via le câble d'alimentation du luminaire (câble non fourni)

X-IC-48-0001
IC DIM400

EUR (PVC hors TVA) 273.0
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385584809



- Commutation et variation de luminaires jusqu'à 410W
- Montage dans un tableau de distribution, largeur 2TE (36mm)
- Enregistrement automatique sur le dS-Meter
- Affichage de l'état par LED

X-IC-47-0001
IC Power Modul

EUR (PVC hors TVA) 163.2
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385584700



- Technologie GE-KM300 intégrée
- Charge de sortie maximale : (R) 2875W (12.5A) / (LC) 700VA (3A)
- S'adapte même dans une boîte d'encastrement de 45 mm
- LED d'état

X-IC-36-0001
IC LED-Driver X

EUR (PVC hors TVA) 138.4
 Disponibilité Nouveau
 GTIN 4260385583604



- Technologie dS 300 intégrée avec d'excellentes propriétés de gradation
- Compatible par ex. avec les spots Ikea MITTLED 2.2W en combinaison avec le distributeur ANSLUTA
- Il faut connecter au moins 4 à 6 spots au module.
- Contenu de la livraison : équipé d'un câble européen de 2 mètres, sans spots

X-IC-35-0001 IC LED-Driver 1.0



EUR (PVC hors TVA) 180.1
Disponibilité Nouveau
GTIN 4260385583505

- Excellentes propriétés de gradation grâce à la technologie dS 300 intégrée
- Pas de scintillement, car la gradation se fait par réduction de courant (pas de PWM)
- Contenu de la livraison : 4 mètres de bandes LED autocollantes (couleur de lumière env. 3200 Kelvin), câble européen de 2 mètres raccordé, capuchon de protection.
- Les bandes LED peuvent être raccordées par des bornes à ressort et peuvent être raccourcies tous les 10 cm (>1 mètre)

GR-HKL230 Jalousie Schaltaktor



EUR (PVC hors TVA) 163.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156791587

- digitalSTROM Borne relais store GR-HKL230
- Avec couplage Hirschmann STAK 3 N et STAS 3 N
- Boîtier pour fixation par vis
- dS Ready
- Plug&Play via le configurateur digitalSTROM ou les applications smartphone ou système
- Pour les entraînements 230V courants qui peuvent être commandés par des interrupteurs de stores 230V courants
- Consommation en mode veille 0,4 W
- Pas de connexion radio supplémentaire nécessaire

GR-KL210 Schatten Klemme L Markise



EUR (PVC hors TVA) 109.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 4290046000614

- Raccordement d'entraînements de stores avec des interrupteurs de fin de course mécaniques :
- Entrée de bouton-poussoir supplémentaire pour la commande directe du store raccordé.
 - Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions de stores
 - Détection automatique des positions de fin de course
 - Commande du store par la ligne 230V via des commandes dS
 - Coupure de la sortie en cas de surcharge
 - Affichage d'état par LED

GR-KL220 Schatten Klemme L Jalousie



EUR (PVC hors TVA) 109.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 4290046000621

- Raccordement de moteurs de stores vénitiens avec deux interrupteurs de fin de course mécaniques :
- Raccordement de moteurs de stores à lamelles avec angle d'orientation des lamelles réglable et deux interrupteurs de fin de course mécaniques.
 - Entrée de bouton-poussoir supplémentaire pour la commande directe du store vénitien raccordé
 - Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions de stores
 - Détection automatique de la position finale
 - Commande du store par la ligne 230V via des commandes dS
 - Le moteur peut être commandé via le bouton-poussoir même sans digitalSTROM
 - Coupure de la sortie en cas de surcharge
 - Affichage d'état par LED

dS-Weather dS-Weather



EUR (PVC hors TVA) 859.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156794472

- Raccordement via la ligne électrique (pas de travaux de construction supplémentaires)
- Valeurs du capteur disponibles immédiatement après le raccordement
- Détecte le vent, la pluie, la luminosité et la température
- Analyse détaillée des données
- Compatibilité avec d'autres applications

GR-KL300 Schatten Universalklemme L



EUR (PVC hors TVA) 135.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156792782

- Mise en réseau intelligente des appareils d'ombrage via digitalSTROM
- Raccordement de moteurs de rideaux, de volets roulants, de stores ou de stores vénitiens jusqu'à 700W (3A) max.
- Fonction montée/descente configurable pour les boutons-poussoirs à 1 ou 2 voies
- Type d'ombrage librement configurable par logiciel
- Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions d'ombrage (ambiances)
- Commande de consommateurs raccordés via la ligne 230V par des commandes dS
- Automatisation possible pour n'importe quel scénario d'application (heure, simulation de présence, etc.)
- L'entraînement peut être commandé directement par bouton-poussoir, même sans digitalSTROM
- Détection automatique des fins de course
- Coupure de la sortie en cas de surcharge
- Affichage d'état par LED

X-IC-55-0001
IC GR-300



EUR (PVC hors TVA) 167.2
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385585509

- Mise en réseau intelligente des appareils d'ombrage via digitalSTROM
- Raccordement de moteurs de rideaux, de volets roulants, de stores ou de stores vénitiens jusqu'à 700W (3A) max.
- Fonction montée/descente configurable pour les boutons-poussoirs à 1 ou 2 voies
- Type d'ombrage librement configurable par logiciel
- Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions d'ombrage (ambiances)
- Automatisation possible pour n'importe quel scénario d'application (heure, simulation de présence, etc.)
- L'entraînement peut être commandé directement par bouton-poussoir, même sans digitalSTROM
- Détection automatique des fins de course
- Coupure de la sortie en cas de surcharge
- Forme compacte de seulement 1TE de largeur/18mm
- dS Ready

BL-KM200
Klima Blaue Klemme



EUR (PVC hors TVA) 70.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 7640156790580

- Actionneur de chauffage pour vannes de régulation thermoélectriques
- Borne d'installation (pince à lumière) et actionneur dans un seul appareil
- Raccordement alimentation 230 V
- Possibilité de raccorder jusqu'à deux vannes de régulation
- Commutable pour vannes NC/NO
- Pas de lignes de commande, de bus ou de liaisons radio nécessaires

X-TK-619219
FTW04 dS weiß



EUR (PVC hors TVA) 179.0
Disponibilité À la vente
GTIN 4251161900036

- Sonde de climat ambiant pour la saisie de la température et de l'humidité relative.
- Transmet les données de mesure directement au système dS.
- Permet une régulation en boucle fermée pour un contrôle précis et confortable du climat intérieur.

BL-KM300
Klima Klemme M



EUR (PVC hors TVA) 90.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156794335

- Actionneur de chauffage pour vannes de régulation thermoélectriques
- Pour le raccordement de servomoteurs thermoélectriques ou de ventilateurs 230 V
- Borne d'installation et actionneur en un seul appareil
- La borne réagit directement aux valeurs de réglage d'une installation digitalSTROM avec régulation de température pièce par pièce
- Raccordement alimentation 230 V
- Possibilité de raccorder jusqu'à trois vannes de régulation
- Commutable pour les vannes NF/NO
- Pas de lignes de commande, de bus ou de liaisons radio nécessaires

BL-UMV200
1-10V Universalmodul
Klima



EUR (PVC hors TVA) 163.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156794687

- Module de faux-plafond et d'encastrement pour les fabricants d'appareils
- 4 canaux de sortie
- 1 entrée pour un bouton de commande
- LED d'état
- contact par bornes à visser
- Oeilletons de fixation
- Arrêt complet des appareils connectés via un relais de commutation
- Commutation des consommateurs raccordés via le système dS
- Conforme à toutes les normes relatives

X-TK-1536751
FTW06 dS Gira E2 rws matt



EUR (PVC hors TVA) 237.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock

- Enregistrement de la température ambiante actuelle et de l'humidité de l'air
- Les valeurs mesurées sont automatiquement mises à la disposition de la régulation de température digitalSTROM
- Fabricant Thermokon | N° d'art. 624787
- (encastré) Cadre 55 x 55 mm
- Finition blanc mat

X-TK-1536799
FTW06 LCD dSGira E2 rws
matt



EUR (PVC hors TVA) 282.0
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock

- Commande centrale des fonctions de ventilation et de régulation de la température à l'échelle de la pièce ou de l'appartement
- Affichage de la valeur de consigne et de la valeur réelle
- 2 boutons en façade pour le réglage de la valeur de consigne pour la régulation de la température et la commande des niveaux de ventilation
- Sonde d'ambiance intégrée pour la température et l'humidité de l'air
- Disponible pour différents systèmes de commutation
- dS Ready
- Pour montage encastré en combinaison avec une boîte d'appareil normalisée (boîte d'encastrement standard Ø=60 mm, profondeur min. 45 mm)
- Tension d'alimentation 230 V
- Pas de lignes de commande, de bus ou de liaisons radio supplémentaires nécessaires

X-TK-SR04
SR04 AP EnOcean
Raumfühler



EUR (PVC hors TVA) 108.8
 Disponibilité À la vente

- Sonde d'ambiance en saillie avec radio pour mesurer la température dans les pièces d'habitation et les bureaux, et de bureaux
- Une passerelle EnOcean est nécessaire pour la mise en service.
- Fabricant Thermocondensateur)


X-TK-SAB05
SAB05 EnOcean
Stellantrieb



EUR (PVC hors TVA) 130.8
 Disponibilité À la vente

- Fabricant Thermokon SAB05
- Communication via la technologie radio EnOcean 868.3 MHz
- Réglage de la température de consigne et des heures de commutation
- Fabricant Thermokon SAB05
- Communication bidirectionnelle
- Fonctionnement entièrement sans fil avec 3x piles AA

X-IC-80-0001
IC REG BL-300



EUR (PVC hors TVA) 129.2
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385588005

- Technique BL-KM300 intégrée
- Commande entièrement automatisée des vannes de chauffage électroniques (commutées ou PWM)
- Raccordement pour 2 vannes de réglage (max. 20W)
- LED d'état

X-IC-85-0001
IC BL ZWD300



EUR (PVC hors TVA) 99.6
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385588500

- Technique BL-KM300 intégrée
- Commande entièrement automatique des vannes de chauffage électroniques
- Système Plug & Play (prises Schuko et Euro)
- Pour vannes de régulation NO ou NC (max. 20W)

X-IC-17-4001
IC T4L Modul



EUR (PVC hors TVA) 131.5
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385581747

- Intégration d'appareils à très basse tension dans le système dS (boutons-poussoirs, capteurs, etc.)
- Fonctions de la borne SW-SKM300
- 15V DC / 9mA par ligne
- Montage encastré / dans un boîtier d'interrupteur
- 4 LED d'état
- Enregistrement automatique au dS-mètre

X-IC-17-5001
IC T4L-LED Modul



EUR (PVC hors TVA) 141.9
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385581754

- Intégration de boutons-poussoirs à très basse tension dans le système dS (par ex. bouton-poussoir à 4 positions de la série JUNG 4224 TSM).
- Il est particulièrement adapté à l'intégration des parties supérieures des boutons KNX.
- La tension du bouton-poussoir et l'alimentation externe des LED sont fournies par le T4L-LED.

SW-SSL200-FS
digitalSTROM
Schnurschalter Schuko



EUR (PVC hors TVA) 123.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156791686

- Raccordement enfichable (EURO/Schuko) de gros consommateurs électriques (<2300W/700VA)
- commande de la ligne 230V via des commandes dS
- Groupe au choix jaune, gris ...

SW-SKM300
JOKER Taster- und
Sensorklemme 4-fach



EUR (PVC hors TVA) 109.0
Disponibilité À la vente
GTIN 7640156794458

- Raccordement de 4 boutons-poussoirs ou capteurs usuels maximum, 230 V
- Utilisation de boutons-poussoirs de n'importe quel programme d'interrupteurs
- Libre choix de la fonction, par ex. éclairage, ombrage, audio, marche, panique
- Raccordement de capteurs avec sortie de commutation 230 V (p. ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie, détecteurs de fumée)
- Transmission des états des capteurs pour la commande de n'importe quel consommateur dans le système dS

X-IC-18-4001
IC Taster T18
(Einfachtaster)



EUR (PVC hors TVA) 125.3
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385581846

- Einfachtaster mit vollintegrierter digitalSTROM-Technik
- Funktionsanzeige über innenliegende LED hinter der Tasterwippe
- L und N über integrierte Federsteckklammern angeschlossen
- Innerer Aufbau nur 5 mm tiefer als Standard-Taster

X-IC-43-0001
IC GE ZWD300



EUR (PVC hors TVA) 99.6
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385584304

- Connecteur intermédiaire Euro
- Commutation et variation de luminaires jusqu'à 150W
- Connexion plug & play à un système digitalSTROM Smart Home
- Enregistrement automatique du produit dS ready sur le dS-Meter
- Dernière technologie système digitalSTROM GE/300

X-IC-22-0001
IC T4L-TOUCH




EUR (PVC hors TVA) 131.7
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385582201

- Bouton-poussoir capacitif à 4 positions
- 4 dSID individuels
- Groupe sélectionnable : joker, lumière ou ombrage
- IP66 (à l'intérieur et à l'extérieur)
- Préprogrammé et prêt à l'emploi

X-IC-28-0001
IC T8L-LED

EUR (PVC hors TVA) 242.8
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385582805



- Bouton-poussoir La tension et l'alimentation externe des LED proviennent du circuit intégré T8L-LED.
- Caractéristiques fonctionnelles de la technique SKM 300
- Les éléments de bouton-poussoir à 8 positions peuvent exécuter jusqu'à 32 fonctions dans le système dS.
- Affichage de l'actionnement du bouton-poussoir par la DEL correspondante
- Avec les dimensions d=54mm et h=28mm pour le montage dans une boîte d'encastrement/d'interrupteur profonde
- En tant que dS Joker (noir), l'affectation au jaune (lumière) et au gris (ombre) est possible
- Le câble plat de couleur est équipé d'étiquettes d'identification

X-IC-23-0001
IC Taster T23-GE


EUR (PVC hors TVA) 127.6
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385582300



- Contacté par des contacts à broche de haute qualité avec le bouton-poussoir
- Montage du bouton-poussoir (grâce à sa construction plate) dans un possible dans une simple boîte encastrée
- Raccordement des lignes phase L et neutre N, ainsi que de la L 1 de la lampe via des bornes à ressort intégrées
- Enregistrement automatique dans le distributeur de circuits électriques

X-IC-56-0001
IC T-GR-300

EUR (PVC hors TVA) 197.7
Disponibilité Nouveau
GTIN 4260385585608



- Bouton-poussoir dSready à 2 voies pour la commande d'appareils d'ombrage tels que les moteurs de volets roulants, de stores, de persiennes et de rideaux jusqu'à 700W (3A) max.
- Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions d'ombrage
- Peut être automatisé pour n'importe quel scénario d'application (heure, simulation de présence, etc.)
- Raccordement : alimentation L et N, ainsi que le raccordement au moteur "haut", "bas" via des bornes à ressort.
- Option de raccordement d'un capteur (par ex. anémomètre ou capteur de pluie) comme signal d'entrée.
- Contenu de la livraison : livré sans partie supérieure de bouton-poussoir ni cadre.
- Interrupteur format 55mm adapté aux bascules et cadres de finition des séries Gira, E2, E3, Event, Esprit et Classix.
- Le montage se fait dans une boîte encastrée profonde

X-IC-24-0001
IC T4-LJ

EUR (PVC hors TVA) 173.9
Disponibilité Nouveau
GTIN 4260385582409



- Bouton-poussoir avec quatre points de pression tactiles positifs.
- Il est possible d'utiliser des fonctions à 1 ou 2 voies dans le système dS.
- A utiliser comme joker (noir), pour l'éclairage (jaune) en mode variation ou commutation, ou pour l'ombrage (gris) dans le système dS.
- Chaque point de commande peut déclencher les ambiances 1 à 4 par commande multiple.
- Seuls L et N doivent être raccordés
- La partie supérieure du bouton-poussoir avec les bascules est enfilée sur le module.
- Compatible avec les cadres de 55 mm disponibles dans le commerce

X-IC-28-1001
IC T8L-LED-J Modul

EUR (PVC hors TVA) 242.8
Disponibilité Nouveau
GTIN 4260385582812



- La tension du bouton-poussoir et l'alimentation externe des LED proviennent du circuit intégré T8L-LED-J.
- Caractéristiques fonctionnelles de la technique SKM 300
- Les éléments de bouton-poussoir à 8 positions peuvent exécuter jusqu'à 32 fonctions dans le système dS.
- Affichage de l'actionnement du bouton-poussoir par la DEL correspondante
- Avec les dimensions d=54mm et h=28mm pour le montage dans une boîte d'encastrement/d'interrupteur profonde
- En tant que dS Joker (noir), l'affectation au jaune (lumière) et au gris (ombre) est possible
- Le câble plat de couleur est équipé d'étiquettes d'identification

X-IC-25-2001
IC TDT-1JL

EUR (PVC hors TVA) 167.9
Disponibilité Nouveau
GTIN 4260385582522



- Bouton-poussoir tactile compact de haute qualité pour la série de boutons-poussoirs Jung LS99X, noir graphite mat
- Touche courte pour l'allumage/l'extinction, touche longue pour la variation vers le haut et vers le bas
- Le produit dSready s'annonce automatiquement.
- L N ainsi que L1 de l'ampoule sont connectés via des bornes à ressort.
- Variation automatique paramétrée comme réglage de base, modifications possibles
- Contenu de la livraison : livré sans cadre

X-TK-613446
thanos rH SdS black



EUR (PVC hors TVA) 664.4
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock
 GTIN 4251161900012

- Commande centrale des fonctions éclairage, ombrage, chauffage, audio, vidéo, aller et venir, touche App
- Max. 3 vues principales pour la commande centrale, jusqu'à 8 sous-menus pour les fonctions spéciales
- Touche centrale en métal sur la façade (clip) pour la commande de l'éclairage
- Capteur d'ambiance intégré pour la température et l'humidité de l'air
- dSready
- Montage encastré dans une boîte UE standard (Ø=55 mm)
- Alimentation en tension 230 V
- Aucune commande, ligne de bus ou liaison radio supplémentaire nécessaire

X-UL-11092
u::Lux AddOn
MD+RH+Temp



EUR (PVC hors TVA) 102.9
 Disponibilité À la vente
 GTIN 747719155569

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- mesure de l'humidité de l'air (0% à 100% sans condensation)
- Détecteur de mouvement (env. 5m)
- Led RGB configurable pour indiquer l'état de la détection (actif/inactif)

X-UL-11103
u::Lux AddOn
CO2+RH+Temp



EUR (PVC hors TVA) 227.9
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock
 GTIN 747719155620

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure du CO2 (400ppm à 4000ppm - 0,040 Vol.% à 0,4 Vol.%)
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - non condensée)

X-UL-10952
u::Lux AddOn RH+Temp



EUR (PVC hors TVA) 70.6
 Disponibilité À la vente
 GTIN 747719155538

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - sans condensation)

X-UL-11092AB
u::Lux AddOn
MD+RH+Temp schwarz



EUR (PVC hors TVA) 116.1
 Disponibilité À la vente
 GTIN 747719155576

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- mesure de l'humidité de l'air (0% à 100% - sans condensation)
- Détecteur de mouvement (env. 5m)
- Led RGB configurable pour indiquer l'état de la détection (actif/inactif)

X-UL-10952AB
u::Lux AddOn RH+Temp
schwarz



EUR (PVC hors TVA) 83.8
 Disponibilité À la vente
 GTIN 747719155545

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - sans condensation)

X-UL-10230
u::lux Switch dS



EUR (PVC hors TVA) 511.6
Disponibilité À la vente
GTIN 747719155903

- Raccordement par 2 fils aux lignes 230V
- Idéal également pour un équipement ultérieur
- Écran graphique couleur haute résolution
- Quatre touches (éclairées par des LED RVB) librement configurables
- Peut être combiné avec presque tous les systèmes de cadres 55x55mm disponibles dans le commerce
- Capteur de proximité (activation sans contact à l'approche)
- Détecteur de luminosité
- Signaux acoustiques pour alarme, sonnette d'entrée, etc.
- Couleur : blanc

X-UL-10230AB
u::lux Switch dS schwarz



EUR (PVC hors TVA) 511.6
Disponibilité À la vente
GTIN 747719155958

- Raccordement par 2 fils aux lignes 230V
- Idéal également pour un équipement ultérieur
- Écran graphique couleur haute résolution
- Quatre touches (éclairées par des LED RVB) librement configurables
- Peut être combiné avec presque tous les systèmes de cadres 55x55mm disponibles dans le commerce
- Capteur de proximité (activation sans contact à l'approche)
- Détecteur de luminosité
- Signaux acoustiques pour alarme, sonnette d'entrée, etc.
- Couleur : noir

X-TK-613439
thanos rHS dS white



EUR (PVC hors TVA) 664.4
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 4251161900029

- Commande centrale des fonctions éclairage, ombrage, chauffage, audio, vidéo, aller et venir, touche App
- Max. 3 vues principales pour la commande centrale, jusqu'à 8 sous-menus pour les fonctions spéciales
- Touche centrale en métal sur la façade (clip) pour la commande de l'éclairage
- Capteur d'ambiance intégré pour la température et l'humidité de l'air
- dSready
- Montage encastré dans une boîte UE standard (Ø=55 mm)
- Alimentation en tension 230 V
- Aucune commande, ligne de bus ou liaison radio supplémentaire nécessaire

X-UL-11103AB
u::Lux AddOn
CO2+RH+Temp schwarz



EUR (PVC hors TVA) 239.6
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 747719155637

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure du CO2 (400ppm à 4000ppm - 0,040 Vol.% à 0,4 Vol.%)
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - non condensée)

X-IC-19-5000
IC TLS019 Touch Sensor



EUR (PVC hors TVA) 132.2
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385581952

- Bouton-poussoir capacitif digitalSTROM
- Est collé sur le matériau de support avec une surface adhésive de haute qualité
- Pénétration du matériau Bois env. 20-40 mm, verre env. 8 mm, plastique env. 8 mm, céramique env. 5 mm
- Montage par ex. dans une armoire, sous une table, derrière un carrelage
- Modèle plat d'une épaisseur de 7 mm et d'un diamètre de 54 mm
- Affichage LED sur le côté
- Câble de raccordement de 1,5 mètre avec fiche européenne

SW-AKM200
Automatisierungs-Klemme
200



EUR (PVC hors TVA) 82.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 7640156790405

- Raccordement de jusqu'à 4 capteurs avec sortie de commutation 230V (par ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie) à l'installation dS
- Transmet les états des capteurs au système dS via la ligne 230V
- Affichage d'état par LED

SW-AKM210
Automatisierungs-Klemme
210



EUR (PVC hors TVA) 70.0
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock
 GTIN 7640156790412

- Raccordement de jusqu'à 2 capteurs avec sortie de commutation 230V (par ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie) à l'installation dS
- Transmet les états des capteurs au système dS via la ligne 230V
- Affichage d'état par LED

SW-KL200
Joker Klemme L



EUR (PVC hors TVA) 123.0
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4290046000959

- Commande des consommateurs raccordés via la ligne 230 V par des commandes dS
- Configuration simple des fonctions dS pour les appareils électriques (lampes, climatiseurs, machines à café, etc.)
- Pour le raccordement de grandes charges de lampes ou de grands consommateurs électriques (1400W/700VA)
- Utilisable au choix dans les groupes lumière, ombre, etc.
- Entrée de bouton-poussoir supplémentaire permettant de commuter la sortie sans digitalSTROM
- Coupure de la sortie en cas de surcharge
- Affichage d'état par LED
- La borne peut également être commutée sans digitalSTROM

SW-UMR200
Relais Universal Module



EUR (PVC hors TVA) 163.0
 Disponibilité À la vente
 GTIN 7640156790597

- Module universel pour l'intégration d'appareils à courant continu et à basse tension dans le système dS
- 2 entrées à large plage séparées par des potentiels (7,5V-50V DC / 7,5V-230V AC)
- 2 sorties de relais à potentiel séparé avec contact inverseur (jusqu'à 230V 10A)
- Mesure de courant intégrée
- Séparation sûre avec tension d'isolation élevée
- Contact par bornes à vis
- Décharge de traction intégrée
- Oeilletons de fixation
- LED d'état
- États d'entrée dans le système dS pour déclencher des opérations
- Transmission des valeurs de capteur de l'appareil raccordé au système dS
- Configurable pour tous les groupes de couleurs dS

X-IC-60-0001
IC PIR Sensor



EUR (PVC hors TVA) 170.0
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock
 GTIN 4260385586001

- Zone de détection de 180 degrés
- Portée de 4m
- Processus de commutation silencieux (pas de clic-clac)
- Montage du module de base dans une boîte d'encastrement
- Sensibilité et temporisation au déclenchement réglables par potentiomètre
- La technique dS intégrée correspond au SW-AKM-210

X-IC-64-1001
IC T12 Stecker-PIR Euro



EUR (PVC hors TVA) 164.91
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385586414

- Transmet les messages de mouvement directement dans le système dS
- Technique dS intégrée dans la partie connecteur
- Peut être branché à tout moment à un autre endroit

X-IC-68-0001
IC BW-HS 300 Modul



EUR (PVC hors TVA) 189.2
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385586803

- Technique dS 300 intégrée
- Zone de détection du capteur de mouvement env. 180
- Portée de 4 à 7 m
- Réglages des seuils par potentiomètre à l'arrière
- Processus de commutation silencieux (pas de clic-clac)
- LED d'état

X-IC-78-0001
IC Brightness Modul



EUR (PVC hors TVA) 176.9
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385587800

- Technique SW-AKM210 intégrée
- 2 potentiomètres pour le réglage des seuils
- 2 adresses dSID
- Prise européenne

X-IC-31-0001
IC REG Automatisierung 300



EUR (PVC hors TVA) 129.2
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385583109

- Raccordement de 4 boutons-poussoirs ou capteurs usuels maximum, 230 V
- Utilisation de boutons-poussoirs de n'importe quel programme d'interrupteurs
- Libre choix de la fonction, par ex. éclairage, ombrage, audio, marche, panique
- Raccordement de capteurs avec sortie de commutation 230 V (p. ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie, détecteurs de fumée)
- Transmission des états des capteurs pour la commande de n'importe quel consommateur dans le système dS.
- Logiques sélectionnables de manière polyvalente pour l'automatisation
- Affichage d'état par LED

RT-SDM200
Sicherheits Schnurtaster M



EUR (PVC hors TVA) 104.0
Disponibilité Jusqu'à fin de stock
GTIN 4290046000089

- Met à disposition la fonction digitalSTROM "Bouton-panique":
- Déclenche une "alarme lumineuse" sur simple pression du bouton.
 - L'interrupteur à cordon commande des lampes de signalisation raccordées en option via la ligne 230V
 - Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
 - Affichage d'état par LED

X-IC-90-0001
IC Alarm 400 Modul



EUR (PVC hors TVA) 131.5
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385589002

- Un maximum de 10 événements par ligne sont envoyés toutes les 5 minutes.
- Les entrées peuvent être configurées individuellement avec la logique de couleur dS : jaune, gris, bleu, cyan, magenta ou noir

X-IC-72-0001
IC Feuchte Melder



EUR (PVC hors TVA) 226.1
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385587206

- Détermination de l'humidité dans les endroits difficiles d'accès
- Détection de valeurs seuils
- Montage du capteur par ex. dans le sol, la couverture du toit, derrière l'évier
- Montage encastré
- Transmission de 4 plages (env. >40%, >50%, >60%, >70% RH)
- Réception des valeurs par dS Scene responder ou par e-mail ou message push
- Livraison avec câble raccordé (longueur maximale de 3 mètres)

X-IC-74-0001
IC Glasbruch Sensor



EUR (PVC hors TVA) 60.4
Disponibilité À la vente
GTIN 4260385587404

- Le capteur fonctionne selon le principe du courant de repos • la coupure de la ligne entraîne une alarme.
- Montage du module dans le boîtier encastré
- Dimensions 18x18mm
- L'état du détecteur de bris de verre est indiqué par une LED.

X-IC-70-0001
IC Wasser Sensor



EUR (PVC hors TVA) 45.3
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4260385587008

- Message push ou e-mail en cas d'infiltration d'eau
- Détection de l'eau en surface
- Montage simple au moyen d'une vis
- Longueur du câble du capteur 10m (peut être raccourci)
- En option, une électrovanne peut bloquer l'arrivée d'eau au moyen d'une fonction d'alarme dans le système dS

X-TK-793728
SRW03 BAT weiss



EUR (PVC hors TVA) 110.3
 Disponibilité Nouveau

- Capteur de contact de fenêtre pour le contrôle du climat ambiant
- Capteur : 2 contacts Reed + aimant
- Technologie radio : EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, puissance d'émission <10 mW, radiotélégramme, EEP D5-00-01 (1BS)
- Intervalle d'émission : en cas de changement d'état, sinon toutes les 1000 sec.
- Alimentation électrique : Fonctionne sur piles 1x AAA alcalines manganèse
- Température ambiante : -20°C..+60 °C
- Montage possible sur bois, verre, aluminium.

X-P44-DSB-E2
Plan44 Bridge
digitalSTROM-EnOcean/
hue



EUR (PVC hors TVA) 424.8
 Disponibilité À la vente
 GTIN 7640161170056

- Le digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-E2 est connecté par Ethernet au serveur dS via le réseau domestique (LAN).
- Le X-P44-DSB-E2 est automatiquement reconnu par le serveur dS comme un "compteur digitalSTROM virtuel" (vdSM).
- Les composants radio (EnOcean, hue) sont connectés à la P44-DSB-E2 par simple pression sur une touche.
- Tous les composants radio connectés au X-P44-DSB-E2 apparaissent automatiquement dans le système dS et peuvent être utilisés de la même manière que les composants dS normaux.
- Pour une configuration plus approfondie ainsi que pour l'installation de mises à jour du micrologiciel, l'interface web du X-P44-DSB-E2 peut être appelée à partir du configurateur dS via le menu contextuel.

X-TK-637442
STC-dS EnOcean Gateway



EUR (PVC hors TVA) 357.2
 Disponibilité À la vente
 GTIN 4251161900081

- Extension du système dS par des composants EnOcean
- En particulier les composants tels que : capteurs, vannes de chauffage et bascules de bouton-poussoir.
- La connexion au serveur digitalSTROM se fait via une connexion réseau Ethernet

X-P44-DSB-D
Plan44 Bridge
digitalSTROM-DALI/hue



EUR (PVC hors TVA) 961.4
 Disponibilité À la vente
 GTIN 7640161170148

- Le digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-D est connecté par Ethernet au serveur dS via le réseau domestique (LAN).
- Le X-P44-DSB-D est automatiquement reconnu par le serveur dS comme "compteur digitalSTROM virtuel" (vdSM).
- Les composants radio (hue) sont reliés au X-P44-DSB-D par une simple pression sur un bouton.
- Les appareils DALI sont connectés au bus DALI 2 fils.
- Tous les appareils DALI connectés au X-P44-DSB-D ainsi que les composants radio connectés apparaissent automatiquement dans le système dS et peuvent être utilisés comme des composants dS normaux.
- Pour une configuration plus approfondie ainsi que pour l'installation de mises à jour du micrologiciel, l'interface web du X-P44-DSB-D peut être appelée à partir du configurateur dS via le menu contextuel.