



Digital Strom

Preisliste Deutschland April 2024

dSF20 digitalSTROM Filter



EUR (UVP o. MWST) 64.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791532

Es werden maximal drei Filter benötigt – ein Filter pro Außenleiter (Phase):

- Filterung von netzseitigen Störungen
- Sicherung der Signalqualität
- Entkopplung anderer Installationen vom dS-System

dSS20 digitalSTROM Server



EUR (UVP o. MWST) 543.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791747

- digitalSTROM-Server „dSS20“ zur intelligenten Steuerung und Orchestrierung von digitalSTROM Geräten
- Integration von IP-Gateways und direkt im Netzwerk integrierten IP-Geräten (z.B. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, uvm.)
- Erweitert die Funktionsvielfalt durch digitalSTROM-Server-Apps
- Einfache Konfiguration via Webbrowser ohne zusätzliche Software
- Fernzugriff via Smartphone über die digitalSTROM-Cloud
- Sprachsteuerung über Google Home und Amazon Alexa
- Hagel-Dienst buchbar in DE und CH.
- Ermöglicht Zusatzfunktionen wie Zeitschaltuhr
- Server-App, versenden von Benachrichtigungen via Push, Twitter, E-Mail, uvm.

dSS22 digitalSTROM Server 22



EUR (UVP o. MWST) 601.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 7640156791891

- digitalSTROM-Server „dSS22“ zur intelligenten Steuerung und Orchestrierung von digitalSTROM Geräten
- Integration von IP-Gateways und direkt im Netzwerk integrierten IP-Geräten
- Erweitert die Funktionsvielfalt durch digitalSTROM-Server-Apps
- Einfache Konfiguration via Webbrowser
- Fernzugriff via Smartphone
- Versenden von Benachrichtigungen via Push, Twitter oder E-Mail
- Nur für MFH mit Gebäudenetzwerk

dS-DinClip200 Befestigungsclip Hutschiene (5 Stück)



EUR (UVP o. MWST) 32.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791617

- Installation auf der Hutschiene durch Aufrasten
- Verwendbar für UMR, UMV, KL, KM, TKM & AKM
- Abmessungen LxBxH [mm] ca. 82x54x28, Breite < 3 TE
- Gewicht [KG] inkl. Verpackung 0,05kg

dS-BP200 digitalSTROM Basispaket



EUR (UVP o. MWST) 1473.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 7640156792508

Das digitalSTROM Basis-Paket dS-BP200 stellt die gesamte Basis in Ihrem Sicherungskasten dar. Einmal eingebaut können Sie beliebig Geräte, Leuchten und vieles mehr mit digitalSTROM vernetzen.

- 3x dSF20
- 3x dSM20
- 1x dSS20

X-IC-46-0001 IC REG Schalt-Leistung



EUR (UVP o. MWST) 148.6
Status Verfügbar
GTIN 4260385584601

- Für die Ansteuerung von Lüftungsgeräten im dS-System
- REG EinbaufORMAT
- Z.Bsp. bei der Küchenplanung für die Abzugshauben
- Gehäusebreite von nur 1 TE (18mm)
- Schaltet Lasten bis zu 1400 Watt (bzw. 700VA)

dS-FD200-FS
Gerätefilter Schuko

EUR (UVP o. MWST) 90.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791709



- Gerätefilter für hochfrequente Störungen im 230V-Netz
- Schuko-Stecker
- Geeignet für Verteilerleisten
- Maximale Last 1000W (4A)

dSM20
digitalSTROM-Meter
dSM20

EUR (UVP o. MWST) 246.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791785



- Verbrauchsmessung und Kommunikation mit allen dS Geräten und Klemmen im Stromkreis (max. 16A)
- Steuerung von Aktivitäten in Räumen
- Stromkreisübergreifende Kommunikation über dS485 Bus mit digitalSTROM-Server (dSS)
- Software-Update möglich

dSM25
digitalSTROM-Meter
dSM25

EUR (UVP o. MWST) 338.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156792171



- Verbrauchsmessung und Kommunikation mit allen dS Geräten und Klemmen im Stromkreis (max. 25A)
- Steuerung von Aktivitäten in Räumen
- Stromkreisübergreifende Kommunikation über dS485 Bus mit digitalSTROM-Server (dSS)
- Software-Update möglich

dS-FD210
Gerätefilter 16A - Device
filter 16A

EUR (UVP o. MWST) 129.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156792843



- Filterung von Geräten mit einer Stromaufnahme bis 16A

dS-FD330
Device filter 3x32A

EUR (UVP o. MWST) 720.0
Status Neu im Sortiment
GTIN 7640156794786



- Zur Vermeidung von Störungen durch leistungsstarke Geräte (z.B. Solaranlagen, Ladestationen für Elektroautos, Induktionsherde)
- Nachfolger von dS-FD230
- Der Filter kann als Gerätefilter oder Anlagenfilter eingesetzt werden

X-IC-50-0001
IC REG Klingel Modul

EUR (UVP o. MWST) 161.1
Status Verfügbar
GTIN 4260385585004



- Einbau in Unterverteilung und für zwei getrennte Klingel Schaltungen ausgelegt
- Übertragung von vorhandenen 8VAC oder 12VAC Klingelsignalen ins dS-System
- Durchs Klingeln kann z.Bsp. ein Gong angesteuert werden, Deckenleuchten blinken, Push Meldungen auf das Mobilephone gesendet werden

dS-SDC-D-ETH-001WS
dS-Touch



EUR (UVP o. MWST) 990.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794731

- Enthält alle Funktionen zur Steuerung Ihrer kompletten Digital Strom-Umgebung
- Empfang von Audio-/Videoanrufen, die vom dS-Eagle kommen und direktes Öffnen der Tür
- Unterstützung mehrerer dS-Eagle-Kameras möglich
- Mehrere dS-Touch pro Installation möglich
- Schnelle Installation ohne Unterputzdose
- Fernzugriff über die Android und iOS-App des Smartphones
- WiFi- oder Ethernet-Verbindung

dS-SDC-B-001
dS-Eagle



EUR (UVP o. MWST) 590.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794748

- Videogegensprechanlage geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnungen
- Das Gerät ist für die Außenmontage geeignet
- Einfache Installation über eine 2-Draht Anbindung
- Kann jede verkabelte Türklingel oder andere Videotürsprechanlage ersetzen
- Einfache Konnektivität mit einem elektrischen Türschloss und/oder mit einem motorisierten Eingangstor
- Einfache Steuerung des Türschloss und der Videogegensprechanlage per Smartphone oder dS-Touch

dS-SDC-GW-1000
dS-Connect



EUR (UVP o. MWST) 466.0
Status Neu im Sortiment
GTIN 7640156794755

- Fernsteuerung des dS-Eagle über Ihr Smartphone oder Tablet
- Kein dS-Touch benötigt
- dS-Connect ist mit der dS-Cloud und Ihrem Digital Strom Server verbunden
- Montage auf einer DIN-Schiene montiert
- Versorgung über externes isoliertes Netzteil der Klasse II versorgt werden
- Anschluss von P1- und RS485-Metern (Je nach Verfügbarkeit der Treiber)

dS-SDC-SN-001
dS-MasterNode



EUR (UVP o. MWST) 190.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794762

- 2-Draht Schnittstelle des dS-Eagle mit der Ethernet-Schnittstelle des dS-Touch
- Versorgt die Türklingel (dS-Eagle) über die 2 Drähte mit 24VDC
- Im PLC-Netzwerk wird er als Master konfiguriert

GE-KL200
Licht Klemme L



EUR (UVP o. MWST) 123.0
Status Verfügbar
GTIN 4290046000195

- Angeschlossene Verbraucher können über die 230V Leitung via dS-Kommandos gesteuert werden.
- Für Anschluss und Schalten grosser Lampenlasten (1400W/700VA)
- Zusätzlicher Tastereingang, mit dem der Ausgang auch ohne digitalSTROM geschaltet werden kann.
- Auch die Steuerung des ganzen Raums per digitalSTROM ist möglich.
- LED-Status-Anzeige

GE-SDM200
Licht Schnurdimmer M



EUR (UVP o. MWST) 64.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4290046000034

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet - Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Dimmen (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar
- Taster auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte und des Raums
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu

GE-SDS200-CS
Licht Schnurdimmer S



EUR (UVP o. MWST) 123.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156790238

- Für den Anschluss von (freistehenden) Leuchten der Schutzklasse II (ausschließlich)
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen 150W/105VA
- Dimmen (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Tasterwippe (2 Taster) auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte, sowie freie Konfiguration des zweiten Tasters (z.Bsp. Jalousien)
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- LED-Status-Anzeige
- Inklusive Kabel (Stecker zum Dimmer 160 cm / Dimmer zum Anschlusspunkt 120 cm)

GE-SDS200-CW
Licht Schnurdimmer S



EUR (UVP o. MWST) 123.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156790221

- Für den Anschluss von (freistehenden) Leuchten der Schutzklasse II (ausschließlich)
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen 150W/105VA
- Dimmen (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Tasterwippe (2 Taster) auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte, sowie freie Konfiguration des zweiten Tasters (z.Bsp. Jalousien)
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- LED-Status-Anzeige
- Inklusive Kabel (Stecker zum Dimmer 160 cm / Dimmer zum Anschlusspunkt 120 cm)

GE-UMV200
1-10V Universal Modul Beleuchtung



EUR (UVP o. MWST) 163.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156790603

- Zwischendecken- und Einbaumodul für Gerätehersteller
- Universelle Baugruppe zur Einbindung von Leuchten-/Leuchtensystemen mit 0-10 V Schnittstelle in digitalSTROM
- Anschluss und Kommunikation über das vorhandene Netzkabel
- 4 potentialgetrennte 0-10V Ausgänge
- 1 lokalen Tastereingang
- Integriertes Relais zum Abschalten der angeschlossenen Endgeräte zur Vermeidung von unnötigem Standby-Verbrauch
- Integrierte Strommessung
- Sichere Trennung mit hoher Isolationsspannung
- Kontaktierung über Schraubklemmen
- Integrierte Zugentlastung
- Befestigungsösen
- Status-LED

GE-FD300
RestspannungsfILTER



EUR (UVP o. MWST) 25.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156792836

- Vermeidet Nachleuchten von LED und Energiesparlampen
- Vermeidet ein Aufblitzen im ausgeschalteten Zustand von LED und Energiesparlampen
- Vermeidet/verringert das flackern von LED und Energiesparlampen (nicht bei Rundsteuern/Netzkommandos)
- Vermeidet das kurzzeitige Aus- und wieder Einschalten von Energiesparlampen und LED
- Für alle dS Dimmer bis 150W


X-IC-40-0001
IC REG Schalt-Dimm



EUR (UVP o. MWST) 129.2
Status Verfügbar
GTIN 4260385584007

- Ein-, Ausschaltung & Dimmen von Leuchten
- Einbau in die Unterverteilung
- Anschluss elektrischer Verbraucher, wie Decken- und Wandleuchten
- Option, wenn Zugang zum 230V Anschluss der Verbraucher schwierig ist
- Geringer Standby-Verbrauch
- Integrierte neueste GE-TKM300er digitalSTROM Technologie

GE-TKM300
Licht Klemme M
Universaldimmer



EUR (UVP o. MWST) 115.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156792768

- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Universaldimmer (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Erkennt im Dimmbetrieb die angeschlossene Last und wählt den Dimmmodus automatisch
- Die Dimmkurve der Klemme kann mit dem „Dim Wizard“ (App auf dem dSS-Server) verändert werden
- Der angeschlossene Taster steuert den ganzen Raum
- Schaltbetrieb für nicht-dimmbare Lampen / Leuchtmittel
- LED-Status-Anzeige
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu

GE-SDM200-CS
Schnurdimmer M (Euro Stecker)

EUR (UVP o. MWST) 74.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 7640156791662



- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Schalten/Dimmen 150W/105VA
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GE-SDM300-S
LICHT Schnurdimmer 300 W Schwarz

EUR (UVP o. MWST) 117.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794489



- Zum Anschluss von freistehenden Steh- oder Tischleuchten
- Intelligente Steuerung über beliebige dS-Kommandos
- Flexibler Einsatz innerhalb einer digitalSTROM Installation
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen je nach Leuchentyp bis zu 300 W
- Universaldimmer (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel per Phasen- und Phasenabschnitt)
- Konfigurierbare Dimmkurve
- Taster auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte und des Raumes
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- Einfache Nachrüstung über die Zuleitung der Leuchte (Kabel nicht im Lieferumfang)

GE-SDM300-W
LICHT Schnurdimmer 300 W Weiss

EUR (UVP o. MWST) 117.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794359



- Zum Anschluss von freistehenden Steh- oder Tischleuchten
- Intelligente Steuerung über beliebige dS-Kommandos
- Flexibler Einsatz innerhalb einer digitalSTROM Installation
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen je nach Leuchentyp bis zu 300 W
- Universaldimmer (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel per Phasen- und Phasenabschnitt)
- Konfigurierbare Dimmkurve
- Taster auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte und des Raumes
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- Einfache Nachrüstung über die Zuleitung der Leuchte (Kabel nicht im Lieferumfang)

X-IC-48-0001
IC DIM400

EUR (UVP o. MWST) 273.0
Status Verfügbar
GTIN 4260385584809



- Schalten und Dimmen von Leuchten bis 410W
- Montage in Umverteiler, Breite 2TE (36mm)
- Automatische Anmeldung am dS-Meter
- Status-Anzeige durch LED

X-IC-47-0001
IC Power Modul

EUR (UVP o. MWST) 163.2
Status Verfügbar
GTIN 4260385584700



- Integrierte GE-KM300 Technik
- Maximale Ausgangslast: (R) 2875W (12.5A) / (L/C) 700VA (3A)
- Passt selbst in 45mm UP Dose
- Status LED

X-IC-36-0001
IC LED-Driver X

EUR (UVP o. MWST) 138.4
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385583604



- Integrierte dS 300er Technologie mit hervorragenden Dimm Eigenschaften
- Kompatibel z.B. zu den Ikea Spots MITTLED 2.2W in Verbindung mit dem Verteiler ANSLUTA
- Es müssen mindestens 4 bis 6 Spots am Modul angeschlossen werden
- Lieferumfang: Mit 2-Meter Eurokabel ausgestattet, ohne Spots

X-IC-35-0001
IC LED-Driver 1.0



EUR (UVP o. MWST) 180.1
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385583505

- Hervorragende Dimm Eigenschaften durch die integrierte dS 300er Technologie
- Kein Flackern, da das Dimmen durch Stromreduzierung erfolgt (nicht PWM)
- Lieferumfang: Inkl. 4 Meter selbstklebende LED Streifen(Lichtfarbe ca. 3200 Kelvin), angeschlossenes 2-Meter Eurokabel, Abdeckkappe
- LED Streifen über Federsteckklemmen anschließbar und können alle 10 cm gekürzt werden (>1 Meter)

GR-HKL230
Jalousie Schaltaktor



EUR (UVP o. MWST) 163.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791587

- digitalSTROM Relaisklemme Jalousie GR-HKL230
- Mit Hirschmann Kupplung STAK 3 N und STAS 3 N
- Gehäuse zur Schraubbefestigung
- dS Ready
- Plug&Play über den digitalSTROM-Konfigurator oder die Smartphone- bzw. System-Apps
- Für gängige 230V Antriebe die mit handelsüblichen 230V Jalousieschaltern gesteuert werden können
- Standby-Stromverbrauch 0,4 W
- Keine zusätzliche Funkverbindung notwendig

GR-KL210
Schatten Klemme L Markise



EUR (UVP o. MWST) 109.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4290046000614

- Anschluss von Markisenantrieben mit mechanischen Endschaltern:
- Zusätzlicher Tastereingang für die direkte Bedienung der angeschlossenen Markise
 - Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Markisen-Positionen
 - Automatische Endlagenerkennung
 - Steuerung der Markise über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
 - Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
 - LED-Status-Anzeige

GR-KL220
Schatten Klemme L Jalousie



EUR (UVP o. MWST) 109.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4290046000621

- Anschluss von Jalousieantrieben mit 2 mechanischen Endschaltern:
- Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern
 - Zusätzlicher Tastereingang für die direkte Bedienung der angeschlossenen Jalousie
 - Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Jalousien-Positionen
 - Automatische Endlagenerkennung
 - Steuerung der Jalousie über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
 - Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden
 - Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
 - LED-Status-Anzeige

dS-Weather
dS-Weather



EUR (UVP o. MWST) 859.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794472

- Anschluss über die Stromleitung (keine zusätzlichen baulichen Aufwände)
- Sensorwerte nach Anschluss sofort verfügbar
- Erfasst Wind, Regen Helligkeit und Temperatur
- Detaillierte Auswertung der Daten
- Kompatibilität mit anderen Anwendungen

GR-KL300
Schatten Universalklemme L



EUR (UVP o. MWST) 135.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156792782

- Intelligente Vernetzung von Beschattungsgeräten über digitalSTROM
- Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)
- Auf/ab Funktion für 1-Wege als auch 2-Wege Taster konfigurierbar
- Beschattungstyp über Software frei konfigurierbar
- Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen (Stimmungen)
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)
- Antrieb kann über Taster auch ohne digitalSTROM direkt bedient werden
- Automatische Endlagenerkennung
- Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
- LED-Status-Anzeige

X-IC-55-0001
IC GR-300



EUR (UVP o. MWST) 167.2
Status Verfügbar
GTIN 4260385585509

- Intelligente Vernetzung von Beschattungsgeräten über digitalSTROM
- Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)
- Auf/ab Funktion für 1-Wege als auch 2-Wege Taster konfigurierbar
- Beschattungstyp über Software frei konfigurierbar
- Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen (Stimmungen)
- Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)
- Antrieb kann über Taster auch ohne digitalSTROM direkt bedient werden
- Automatische Endlagenerkennung
- Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
- Kompakte Bauform nur 1TE Breite/18mm
- dS Ready

BL-KM200
Klima Blaue Klemme



EUR (UVP o. MWST) 70.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 7640156790580

- Heizungsaktor für thermoelektrische Stellventile
- Installationsklemme (Lüsterklemme) und Aktor in einem Gerät
- Anschluss Versorgung 230 V
- Bis zu zwei Stellventile anschließbar
- Umschaltbar für NC/NO Ventile
- Keine notwendigen Steuer-, Busleitungen oder Funkverbindungen


X-TK-619219
FTW04 dS weiß



EUR (UVP o. MWST) 179.0
Status Verfügbar
GTIN 4251161900036

- Raumklimafühler zur Erfassung der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit.
- Übermittelt die Messdaten direkt an das dS-System.
- Ermöglicht einen geschlossenen Regelkreis für die präzise und komfortable Steuerung des Raumklimas.

BL-KM300
Klima Klemme M



EUR (UVP o. MWST) 90.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794335

- Heizungsaktor für thermoelektrische Stellventile
- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe oder 230 V Lüfter
- Installationsklemme und Aktor in einem Gerät
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Anschluss Versorgung 230 V
- Bis zu drei Stellventile anschließbar
- Umschaltbar für NC/NO Ventile
- Keine notwendigen Steuer-, Busleitungen oder Funkverbindungen

BL-UMV200
1-10V Universalmodul Klima



EUR (UVP o. MWST) 163.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794687

- Zwischendecken- und Einbaumodul für Gerätehersteller
- 4 Ausgangskanäle
- 1 Eingang für einen Bedientaster
- Status-LED
- Kontaktierung über Schraubklemmen
- Befestigungsösen
- Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais
- Schaltung der angeschlossenen Verbraucher über das dS-System
- Erfüllt alle relativen Normen

X-TK-1536751
FTW06 dS Gira E2 rws matt



EUR (UVP o. MWST) 237.0
Status Nur so lange Vorrat

- Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte
- Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt
- Hersteller Thermokon | Art-Nr. 624787
- (Unterputz) 55 x 55 mm Rahmen
- Ausführung weiss matt

X-TK-1536799
FTW06 LCD dS Gira E2 rws
matt



EUR (UVP o. MWST) 282.0
 Status Nur so lange Vorrat

- Zentrale Bedienung von Raum- oder appartmentweiten Funktionen Ventilation und Temperaturregelung
- Soll- und Istwertanzeige
- Frontseitige je 2 Taster zur Sollwertverstellung für Temperaturregelung und Steuerung der Ventilationsstufen
- Integrierter Raumfühler für Temperatur und Luftfeuchte
- Für verschiedene Schaltersysteme erhältlich
- dS Ready
- Zur Unterputzmontage in Verbindung mit einer Norm-Gerätedose (Standard UP-Dose Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
- Versorgungsspannung 230 V
- Keine zusätzlichen Steuer-, Busleitungen oder Funkverbindungen notwendig

X-TK-SR04
SR04 AP EnOcean
Raumfühler



EUR (UVP o. MWST) 108.8
 Status Verfügbar

- Aufputz-Raumfühler mit Funk zur Temperaturmessung in Wohn- und Büroräumen
- Zur Inbetriebnahme wird ein EnOcean Gateway benötigt
- Hersteller Thermokon

X-TK-SAB05
SAB05 EnOcean
Stellantrieb



EUR (UVP o. MWST) 130.8
 Status Verfügbar

- Hersteller Thermokon SAB05
- Kommunikation über EnOcean Funktechnologie 868.3 MHz
- Einstellung des Temperatur-Sollwert und Schaltzeiten
- Hersteller Thermokon SAB05
- Bidirektionalen Kommunikation
- Betrieb komplett kabellos über 3x AA Batterien

X-IC-80-0001
IC REG BL-300



EUR (UVP o. MWST) 129.2
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385588005

- Integrierte BL-KM300 Technik
- Vollautomatisier Steuerung elektronischer Heizungsventile (geschaltet oder PWM)
- Anschluss für 2 Stellventile (max. 20W)
- Status LED

X-IC-85-0001
IC BL ZWD300



EUR (UVP o. MWST) 99.6
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385588500

- Integrierte BL-KM300 Technik
- Vollautomatische Steuerung elektronischer Heizungsventile
- Plug & Play System (Schuko- und Eurosteckdosen)
- Für NO oder NC Stellventile (max. 20W)

X-IC-17-4001
IC T4L Modul



EUR (UVP o. MWST) 131.5
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385581747

- Einbindung von Kleinspannungsgeräten in das dS-System (Taster, Sensoren, etc.)
- Funktionen der SW-SKM300 Klemme
- 15V DC / 9mA pro Linie
- Unterputz- / Schalterdoseneinbau
- 4 Status LEDs
- Automatische Anmeldung am dS-Meter

X-IC-17-5001
IC T4L-LED Modul



EUR (UVP o. MWST) 141.9
Status Verfügbar
GTIN 4260385581754

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System (z. Bsp. 4-Fach-taster der Serie JUNG 4224 TSM)
- Besonders geeignet ist es für die Einbindung der KNX Tasteroberteile
- Tasterspannung und externe LED-Versorgung wird vom T4L-LED zur Verfügung gestellt.

SW-SSL200-FS
digitalSTROM
Schnurschalter Schuko



EUR (UVP o. MWST) 123.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791686

- Steckbarer Anschluss (EURO/Schuko) großer elektrischer Verbraucher (< 2300W/700VA)
- Steuerung der 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Gruppe wahlweise gelb, grau ...

SW-SKM300
JOKER Taster- und
Sensorklemme 4-fach



EUR (UVP o. MWST) 109.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794458

- Anschluss von maximal 4 handelsüblichen Tastern oder Sensoren, 230 V
- Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen
- Frei wählbare Funktion für z. B. Licht, Beschattung, Audio, Gehen, Panik
- Anschluss von Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z. B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren, Rauchmelder)
- Übertragung von Sensorzustände zur Steuerung beliebiger Verbraucher ins dS-System

X-IC-18-4001
IC Taster T18
(Einfachtaster)



EUR (UVP o. MWST) 125.3
Status Verfügbar
GTIN 4260385581846

- Einfachtaster mit vollintegrierter digitalSTROM-Technik
- Funktionsanzeige über innenliegende LED hinter der Tasterwippe
- L und N über integrierte Federsteckklammern angeschlossen
- Innerer Aufbau nur 5 mm tiefer als Standard-Taster

X-IC-43-0001
IC GE ZWD300



EUR (UVP o. MWST) 99.6
Status Verfügbar
GTIN 4260385584304

- Euro Zwischenstecker
- Schalten und Dimmen von Leuchten bis 150W
- Plug & play Anschluss an ein digitalSTROM Smart Home System
- Automatische Anmeldung des dS ready Produktes am dS-Meter
- Neueste dS-Systemtechnik GE/300

X-IC-22-0001
IC T4L-TOUCH




EUR (UVP o. MWST) 131.7
Status Verfügbar
GTIN 4260385582201

- Kapazitiver 4-Fach Taster
- 4 individuelle dSID
- Gruppe wählbar: Joker, Licht oder Beschattung
- IP66 (In- und Outdoor)
- Vorprogrammiert und sofort einsatzbereit

X-IC-28-0001
IC T8L-LED

EUR (UVP o. MWST) 242.8
Status Verfügbar
GTIN 4260385582805



- Taster Spannung und externe LED-Versorgung kommt vom IC T8L-LED
- Funktionsmerkmale der SKM 300 Technik
- Die 8-fach Tasterelemente können bis zu 32 Funktionen im dS-System ausführen
- Anzeige Tasterbetätigung durch die jeweilige LED
- Mit der Abmessungen von d=54mm und h=28mm zum Einbau in tiefe Unterputz-/Schalterdose
- Als dS Joker (schwarz) ist die Zuordnung zu Gelb (Licht) und Grau (Schatten) möglich
- Farbiges Flachbandkabel ist mit Kennzeichnungsschildern ausgestattet

X-IC-23-0001
IC Taster T23-GE


EUR (UVP o. MWST) 127.6
Status Verfügbar
GTIN 4260385582300



- Über hochwertige Stiftkontakte mit dem Taster kontaktiert
- Montage des Tasters (durch die flache Bauweise) in einer einfachen UP Dose möglich
- Anschluss der Leitungen Phase L und Neutralleiter N, sowie der L 1 des Leucht mittels über integrierte Federsteckklemmen
- Automatische Anmeldung im Stromkreisverteiler

X-IC-56-0001
IC T-GR-300

EUR (UVP o. MWST) 197.7
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385585608



- dSready 2-Wege Taster zur Ansteuerung von Beschattungsgeräten wie Rollläden-, Markisen-, Jalousien- und Vorhangmotoren bis max. 700W (3A)
- Ermöglicht die Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen
- Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)
- Anschluss: Versorgung L und N, sowie der Anschluss zum Motor "rauf", "runter" über Federsteckklemmen.
- Option ein Sensor (z.B. Windwächter oder Regensensor) als Eingangssignal anzuschließen
- Lieferumfang: Wird ohne Tasteroberteil und Rahmen geliefert
- Schalter Format 55mm passend zu den Wippen und Rahmen der Serien Gira, E2, E3, Event, Esprit und Classix
- Der Einbau erfolgt in eine tiefe UP Dose

X-IC-24-0001
IC T4-LJ

EUR (UVP o. MWST) 173.9
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385582409



- Taster mit vier taktile positiven Druckpunkten
- Es können 1 oder 2 Wege Funktionen im dS-System genutzt werden.
- Als Joker (schwarz), für Licht (gelb) im Modus Dimmen oder Schalten, oder Beschattung (grau) im dS-System einzusetzen
- Jeder Tastpunkt kann durch Mehrfachbedienung die Stimmungen 1-4 auslösen
- Es müssen nur L und N angeschlossen werden
- Das Tasteroberteil mit den Wippen rüd auf dem Modul aufgesteckt
- Kompatibel mit handelsüblichen 55mm Rahmen

X-IC-28-1001
IC T8L-LED-J Modul

EUR (UVP o. MWST) 242.8
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385582812



- Taster Spannung und externe LED-Versorgung kommt vom IC T8L-LED-J
- Funktionsmerkmale der SKM 300 Technik
- Die 8-fach Tasterelemente können bis zu 32 Funktionen im dS-System ausführen
- Anzeige Tasterbetätigung durch die jeweilige LED
- Mit der Abmessungen von d=54mm und h=28mm zum Einbau in tiefe Unterputz-/Schalterdose
- Als dS Joker (schwarz) ist die Zuordnung zu Gelb (Licht) und Grau (Schatten) möglich
- Farbiges Flachbandkabel ist mit Kennzeichnungsschildern ausgestattet ohne Taster

X-IC-25-2001
IC TDT-1JL

EUR (UVP o. MWST) 167.9
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385582522



- Kompakter hochwertiger Touch Dimm Taster für die Tasterreihe Jung LS99X, graphitschwarz matt
- Kurzer Touch für Ein/Aus, langer Touch fürs aufwärts und abwärts Dimmen
- Das dSready Produkt meldet sich automatisch an
- Es werden L, N sowie L1 des Leuchtmittels über Federsteckklemmen angeschlossen
- Automatisches Dimmen als Grundeinstellung parametrierbar, Änderungen möglich
- Lieferumfang: Wird ohne Rahmen geliefert

X-TK-613446
thanos rH SdS black



EUR (UVP o. MWST) 664.4
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 4251161900012

- Zentrale Bedienung der Funktionen Licht, Beschattung, Heizung, Audio, Video, Kommen und Gehen, App-Taste
- Max. 3 Hauptansichten zur zentralen Bedienung, bis zu 8 Untermenüs für Sonderfunktionen
- Zentrale Metalltaste an der Front (Clip) zur Beleuchtungssteuerung
- Integrierter Raumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- dSready
- Unterputzmontage in Standard-EU-Dose (Ø=55 mm)
- Spannungsversorgung 230 V
- Keine zusätzliche Steuerung, Busleitung oder Funkverbindung erforderlich

X-UL-11092
u::Lux AddOn
MD+RH+Temp



EUR (UVP o. MWST) 102.9
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155569

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtemessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)
- Bewegungsmelder (ca. 5m)
- Konfigurierbare RGB-Led zur Anzeige des Erfassungsstatus (Aktiv/Inaktiv)

X-UL-11103
u::Lux AddOn
CO2+RH+Temp



EUR (UVP o. MWST) 227.9
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 747719155620

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- CO2 Messung (400ppm bis 4000ppm - 0,040 Vol.% bis 0,4 Vol.%)
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtemessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-UL-10952
u::Lux AddOn RH+Temp



EUR (UVP o. MWST) 70.6
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155538

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtemessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-UL-11092AB
u::Lux AddOn
MD+RH+Temp schwarz



EUR (UVP o. MWST) 116.1
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155576

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtemessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)
- Bewegungsmelder (ca. 5m)
- Konfigurierbare RGB-Led zur Anzeige des Erfassungsstatus (Aktiv/Inaktiv)

X-UL-10952AB
u::Lux AddOn RH+Temp
schwarz



EUR (UVP o. MWST) 83.8
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155545

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtemessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-UL-10230
u::lux Switch dS



EUR (UVP o. MWST) 511.6
Status Verfügbar
GTIN 747719155903

- Anschluss über 2 Drähte an die 230V-Leitungen
- Ideal auch zum Nachrüsten
- Hochauflösendes Farbgrafikdisplay
- Vier (mit RGB-LEDs beleuchtete) frei konfigurierbare Tasten
- Mit beinahe allen handelsüblichen 55x55mm Rahmensystemen kombinierbar
- Annäherungssensor (berührungslose Aktivierung bei Annäherung)
- Helligkeitssensor
- Akustische Signale für Alarm, Türklingel usw.
- Farbe: Weiß

X-UL-10230AB
u::lux Switch dS schwarz



EUR (UVP o. MWST) 511.6
Status Verfügbar
GTIN 747719155958

- Anschluss über 2 Drähte an die 230V-Leitungen
- Ideal auch zum Nachrüsten
- Hochauflösendes Farbgrafikdisplay
- Vier (mit RGB-LEDs beleuchtete) frei konfigurierbare Tasten
- Mit beinahe allen handelsüblichen 55x55mm Rahmensystemen kombinierbar
- Annäherungssensor (berührungslose Aktivierung bei Annäherung)
- Helligkeitssensor
- Akustische Signale für Alarm, Türklingel usw.
- Farbe: Schwarz

X-TK-613439
thanos rHS dS white



EUR (UVP o. MWST) 664.4
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4251161900029

- Zentrale Bedienung der Funktionen Licht, Beschattung, Heizung, Audio, Video, Kommen und Gehen, App-Taste
- Max. 3 Hauptansichten zur zentralen Bedienung, bis zu 8 Untermenüs für Sonderfunktionen
- Zentrale Metalltaste an der Front (Clip) zur Beleuchtungssteuerung
- Integrierter Raumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- dSready
- Unterputzmontage in Standard-EU-Dose (Ø=55 mm)
- Spannungsversorgung 230 V
- Keine zusätzliche Steuerung, Busleitung oder Funkverbindung erforderlich

X-UL-11103AB
u::Lux AddOn
CO2+RH+Temp schwarz



EUR (UVP o. MWST) 239.6
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 747719155637

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- CO2 Messung (400ppm bis 4000ppm - 0,040 Vol.% bis 0,4 Vol.%)
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtigkeitsmessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-IC-19-5000
IC TLS019 Touch Sensor



EUR (UVP o. MWST) 132.2
Status Verfügbar
GTIN 4260385581952

- Kapazitiver digitalSTROM Taster
- Wird mit hochwertiger Klebefläche auf das Trägermaterial aufgeklebt
- Materialdurchdringung Holz ca. 20-40 mm, Glas ca. 8 mm, Kunststoff ca. 8 mm, Keramik ca. 5 mm
- Montage z.Bsp. in einem Schrank, unter Tisch, hinter Kacheln
- Flache Ausführung mit 7 mm Dicke und Durchmesser von 54 mm
- LED Anzeige an der Seite
- Anschlußleitung 1,5 Meter mit Eurostecker

SW-AKM200
Automatisierungs-Klemme
200



EUR (UVP o. MWST) 82.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 7640156790405

- Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit 230V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) an die dS-Installation
- Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins dS-System
- LED-Status-Anzeige

SW-AKM210
Automatisierungs-Klemme
210



EUR (UVP o. MWST) 70.0
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 7640156790412

- Anschluss von bis zu 2 Sensoren mit 230V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) an die dS-Installation
- Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins dS-System
- LED-Status-Anzeige

SW-KL200
Joker Klemme L



EUR (UVP o. MWST) 123.0
 Status Verfügbar
 GTIN 4290046000959

- Steuerung angeschlossener Verbraucher über 230 VLeitung via dS-Kommandos
- Einfache Konfiguration von dS-Funktionen für elektrische Geräte (Lampen, Klimageräte, Kaffeemaschinen etc.)
- Zum Anschluss grosser Lampenlasten oder grosser elektrischer Verbraucher (1400W/700VA)
- Wahlweise in den Gruppen Licht, Schatten, usw. anwendbar
- Zusätzlicher Tastereingang, mit dem der Ausgang auch ohne digitalSTROM geschaltet werden kann
- Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
- LED-Status-Anzeige
- Die Klemme kann auch ohne digitalSTROM geschaltet werden

SW-UMR200
Relais Universal Module



EUR (UVP o. MWST) 163.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156790597

- Universelle Baugruppe zur Integration von Gleich- und Niederspannungsgeräten in das dS-System
- 2 potentialgetrennte Weitbereichseingänge (7,5V-50V DC / 7,5V-230V AC)
- 2 potentialgetrennte Relaisausgänge mit Wechslerkontakt (bis 230V 10A)
- Integrierte Strommessung
- Sichere Trennung mit hoher Isolationsspannung
- Kontaktierung über Schraubklemmen
- Integrierte Zugentlastung
- Befestigungsösen
- Status-LED
- Eingangszustände im dS-System zur Auslösung von Vorgängen
- Weitergabe von Sensorwerten vom angeschlossenen Gerät zum dS-System
- Für alle dS-Farbgruppen konfigurierbar

X-IC-60-0001
IC PIR Sensor



EUR (UVP o. MWST) 170.0
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 4260385586001

- Erfassungsbereich 180 Grad
- Reichweite 4m
- Geräuschloser Schaltvorgang (kein Klick-Klack)
- Einbaues des Basismoduls in Unterputzdose
- Empfindlichkeit und Ausschaltverzögerung über Poti einstellbar
- Integrierte dS-Technik entspricht dem SW-AKM-210

X-IC-64-1001
IC T12 Stecker-PIR Euro



EUR (UVP o. MWST) 164.91
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385586414

- Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das dS-System
- Verbaute dS-Technik im Steckerteil
- Kann jederzeit an einen anderen Ort eingesteckt werden

X-IC-68-0001
IC BW-HS 300 Modul



EUR (UVP o. MWST) 189.2
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385586803

- Integrierte dS 300 Technik
- Erfassungsbereich Bewegungssensor ca. 180°
- Reichweite 4-7m
- Schwellwerteeinstellungen über Potentiometer an der Rückseite
- Geräuschloser Schaltvorgang (kein Klick-Klack)
- Status LEDs

X-IC-78-0001
IC Brightness Modul



EUR (UVP o. MWST) 176.9
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385587800

- Integrierte SW-AKM210 Technik
- 2 Potentiometer zur Schwellwerteneinstellung
- 2 dSiD Adressen
- Eurostecker

X-IC-31-0001
IC REG Automatisierung 300



EUR (UVP o. MWST) 129.2
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385583109

- Anschluss von maximal 4 handelsüblichen Tastern oder Sensoren, 230 V
- Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen
- Frei wählbare Funktion für z.B. Licht, Beschattung, Audio, Gehen, Panik
- Anschluss von Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren, Rauchmelder)
- Übertragung von Sensorzustände zur Steuerung beliebiger Verbraucher ins dS-System
- Vielseitig wählbare Logiken für die Automatisierung
- LED-Status-Anzeige

RT-SDM200
Sicherheits Schnurtaster M



EUR (UVP o. MWST) 104.0
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 4290046000089

- Stellt die digitalSTROM-Funktion „Panik-Taster“ zur Verfügung:
- Löst auf Tasterdruck einen „Lichtalarm“ aus
 - Der Schnurschalter steuert optional angeschlossene Signalleuchten über die 230V-Leitung
 - Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
 - LED-Status-Anzeige

X-IC-90-0001
IC Alarm 400 Modul



EUR (UVP o. MWST) 131.5
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385589002

- Pro Linie werden höchstens 10 Ereignisse je 5 Minuten gesendet
- Eingänge können individuell mit der dS-Farblogik konfiguriert werden: gelb, grau, blau, cyan, magenta oder schwarz

X-IC-72-0001
IC Feuchte Melder



EUR (UVP o. MWST) 226.1
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385587206

- Ermittlung der Feuchte an schwer zugänglichen Stellen
- Erkennung von Schwellwerten
- Einbau des Sensors z.Bsp. im Fussboden, Dachhaut, hinter der Spüle
- Einbau im Unterputz
- Übermittlung von 4 Bereichen (ca. >40%, >50%, >60%, >70% RH)
- Empfang der Werte durch dS Scene responder oder per Email oder push Meldung
- Auslieferung mit angeschlossener Leitung (Länge von maximal 3 Metern)

X-IC-74-0001
IC Glasbruch Sensor



EUR (UVP o. MWST) 60.4
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385587404

- Sensor arbeitet nach dem Ruhestrom Prinzip - Leitungstrennung führt zu Alarm
- Das Modul in der UP Dose verbau
- Abmasse 18x18mm
- Zustand des Glasbruch Sensors wird mittels Led angezeigt

X-IC-70-0001
IC Wasser Sensor



EUR (UVP o. MWST) 45.3
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385587008

- Push Nachricht oder E-Mail bei Wassereintritt
- Erkennung von Flächenwasser
- Einfache Montage mittels Schraube
- Sensorleitungslänge 10m (kürzbar)
- Optional kann mittels Alarmfunktion im dS-System ein Magnetventil die Wasserzufuhr sperren

X-TK-793728
SRW03 BAT weiss



EUR (UVP o. MWST) 110.3
 Status Neu im Sortiment

- Fensterkontaktsensor zur Raumklimasteuerung
- Sensor: 2 Reed Kontakte + Magnet
- Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung < 10 mW, Funktelegramm, EEP D5-00-01 (1BS)
- Sendeintervall: bei Zustandsänderung, sonst alle 1000 Sek.
- Spannungsversorgung: Batteriebetrieben 1x AAA Alkali Mangan
- Umgebungstemperatur: -20°C..+60 °C
- Montage auf Holz, Glas, Aluminium möglich.

X-P44-DSB-E2
Plan44 Bridge
digitalSTROM-EnOcean/
hue



EUR (UVP o. MWST) 424.8
 Status Verfügbar
 GTIN 7640161170056

- Die digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-E2 wird per Ethernet mit dem dS Server via das Hausnetz (LAN) verbunden.
- Die X-P44-DSB-E2 wird vom dS-Server als "Virtuelles digitalSTROM Meter" (vdSM) automatisch erkannt.
- Funkkomponenten (EnOcean, hue) werden mit einfachem Tastendruck mit der P44-DSB-E2 verbunden.
- Alle an der X-P44-DSB-E2 verbundenen Funkkomponenten erscheinen automatisch im dS-System und können gleich wie normale dS-Komponenten verwendet werden.
- Für weitergehende Konfiguration sowie Einspielen von Firmware-Updates kann die Weboberfläche der X-P44-DSB-E2 aus dem dS-Konfigurator per Kontextmenu aufgerufen werden.

X-TK-637442
STC-dS EnOcean Gateway



EUR (UVP o. MWST) 357.2
 Status Verfügbar
 GTIN 4251161900081

- Erweiterung des dS-Systems durch EnOcean Komponenten
- Insbesondere Komponenten wie: Sensoren, Heizventile und Tasterwippen
- Anbindung an den digitalSTROM Server erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung

X-P44-DSB-D
Plan44 Bridge
digitalSTROM-DALI/hue



EUR (UVP o. MWST) 961.4
 Status Verfügbar
 GTIN 7640161170148

- Die digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-D wird per Ethernet mit dem dS Server via das Hausnetz (LAN) verbunden.
- Die X-P44-DSB-D wird vom dS-Server als "Virtuelles digitalSTROM Meter" (vdSM) automatisch erkannt.
- Funkkomponenten (hue) werden mit einfachem Tastendruck mit der X-P44-DSB-D verbunden.
- DALI-Geräte werden am 2-Draht DALI bus angeschlossen
- Alle an der X-P44-DSB-D angeschlossenen DALI-Geräte sowie verbundene Funkkomponenten erscheinen automatisch im dS-System und können gleich wie normale dS-Komponenten verwendet werden.
- Für weitergehende Konfiguration sowie Einspielen von Firmware-Updates kann die Weboberfläche der X-P44-DSB-D aus dem dS-Konfigurator per Kontextmenu aufgerufen werden.